

tesa® EasySplice 51918 FilmLine Black

Προϊόντος πληροφορίες

Ενσωματωμένη ταινία συρραφής



Περιγραφή προϊόντος

Συστατικά

- υπόστρωμα πολυεστέρα
- μηχανισμός διαχωρισμού με βάση το χαρτί
- τροποποιημένη συνθετική κολλητική ουσία από καουτσούκ

Χαρακτηριστικά

- Επένδυση με σχισμή για ασφαλή στερέωση του ανώτερου στρώματος
- Ανθεκτικό πολυεστερικό υπόστρωμα για ασφαλή συρραφή ακόμα και σε υψηλή τάση ιστού
- Διπλής όψης μαύρο υπόστρωμα για οπτική ανίχνευση της συρραφής στη βάση του ρολού ή σε επόμενες διαδικασίες
- Ιδιότητες υψηλής συγκολλητικότητας και καλή πρόσφυση σε μη πολικές επιφάνειες για άριστη επαφή μεταξύ του εξερχόμενου ιστού και της νέας μπομπίνας
- Μία λωρίδα διαχωρισμού με προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ανοίγματος για ομαλό άνοιγμα της νέας μπομπίνας χωρίς να διακυβεύεται η διαδικασία μετατροπής

Εφαρμογές

Η ταινία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές συρραφής υψηλής ταχύτητας (flying splice) σε κάθε είδους διαδικασίες μετατροπής φιλμ, όπως η φλεξογραφική και βαθυτυπική εκτύπωση, καθώς και σε διεργασίες πλαστικοποίησης.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PETP | • Συνολικό πάχος | 105 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα | μαύρο |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 60 % | • Διάρκεια αποθήκευσης | 18 months |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 70 N/cm | (συσκευασμένο) | |

tesa® EasySplice 51918 FilmLine Black

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=51918>