

tesa® 64014

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία συσκευασίας χαμηλού θορύβου - διαθέσιμη σε διαφανές & καφέ

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 64014 βασίζεται σε υπόστρωμα PP με επίστρωση κόλλας ακρυλικής βάσης νερού.

Χαρακτηριστικά

- Ο ειδικός συνδυασμός υλικών εγγυάται χαμηλούς θορύβους κατά το ξετύλιγμα.
- Κόλλα ακρυλικής βάσης νερού
- Η tesa® 64014 έχει υψηλή αντοχή στη γήρανση και στο φως.
- Το προϊόν είναι χωρίς χλώριο και βασίζεται μόνο σε παράγωγα ορυκτέλαιου
- Η απόρριψή του με θερμική επεξεργασία είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Εφαρμογές

- Συσκευασία, δεματοποίηση και κλείσιμο * Σφράγιση ελαφριών και μεσαίου βάρους χαρτοκιβωτίων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PP | • Συνολικό πάχος | 45 µm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 140 % | • Χειροκίνητη εφαρμογή | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 35 N/cm | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2.4 N/cm |
|-------------------------|----------|

tesa® 64014

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Η tesa® 64014 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους χειροκίνητους διανομείς. Για πιο εύκολη εφαρμογή συνιστάται η χαλάρωση της τριβής του διανομέα. Η έκδοση PV1 του προϊόντος είναι εκτυπώσιμη. Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, χαβάνα και διαφανές

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=64014PV0>