



# tesa® 60760 PV1



## Προϊόντος Information

Ταινία επιδαπέδιας επισήμανσης

### Product Description

Το tesaflex® 60760 αποτελεί σκληρή πλαστικοποιημένη ταινία PVC, με επικάλυψη δυνατού συγκολλητικού τροποποιημένου καουτσούκ-ρητίνης, το οποίο επιτρέπει προσκόλληση σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες. Το tesaflex® 60760 μπορεί επίσης να σκιστεί με το χέρι.

### Χαρακτηριστικά

- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines
- tesa®60760 has a flexible backing to cope with curves
- Durable and robust backing for floor marking applications; hand tearable
- Depending on its color, the floor-marking tape can be explicitly used as a warning tape.
- The modified natural rubber adhesive provides good adhesion to various surfaces.
- Thanks to the high degree of flexibility of the backing, it can also be used on rough surfaces and is also suitable for curved applications.

### Εφαρμογές

Το tesaflex® 60760 είναι ιδανικό για προσωρινή προειδοποίηση χαμηλού κινδύνου & επισήμανση κινητών ή στατικών αντικειμένων οποιουδήποτε είδους.

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Εφαρμογές

- |                       |                  |                  |        |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα         | μαλακό PVC       | • Συνολικό πάχος | 150 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ |                  |        |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                             |         |                                     |           |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 220 %   | • Κατάλληλο για ανώμαλες επιφάνειες | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού         | 33 N/cm | • Περιλαμβάνονται μπαταρίες         | όχι       |
| • Απαιτούνται μπαταρίες     | όχι     |                                     |           |

### συγκολλητική δύναμη

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2 N/cm |
|-------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 60760 PV1

## Προϊόντος Information

### Πρόσθετες πληροφορίες

tesaflex<sup>®</sup> 60760 διατίθεται επίσης σε δυο εξαιρετικά ορατές λειτουργίες χρώματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας.

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa<sup>®</sup> αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa<sup>®</sup> είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60760>