



tesa® 60760 PV1



Προϊόντος Πληροφορίες

Ταινία επιδαπέδιας επισήμανσης

Περιγραφή προϊόντος

Το tesaflex® 60760 αποτελεί σκληρή πλαστικοποιημένη ταινία PVC, με επικάλυψη δυνατού συγκολλητικού τροποποιημένου καουτσούκ-ρητίνης, το οποίο επιτρέπει προσκόλληση σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες. Το tesaflex® 60760 μπορεί επίσης να σκιστεί με το χέρι.

Εφαρμογές

Το tesaflex® 60760 είναι ιδανικό για προσωρινή προειδοποίηση χαμηλού κινδύνου & επισήμανση κινητών ή στατικών αντικειμένων οποιουδήποτε είδους.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | μαλακό PVC | • Συνολικό πάχος | 150 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Επμήκυνση κατά τη θραύση | 220 % | • Κατάλληλο για ανώμαλες επιφάνειες | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 33 N/cm | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2 N/cm |
|-------------------------|--------|



tesa® 60760 PV1

Προϊόντος Πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

tesaflex® 60760 διατίθεται επίσης σε δυο εξαιρετικά ορατές λειτουργίες χρώματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60760>