



tesa® Softprint 52117 Steel Master TP



Προϊοντος Πληροφορίες

Ταινία τοποθέτησης για φωτοπολυμερικά κλισέ σε φλεξογραφική εκτύπωση

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa Softprint® 52117 STM TP είναι αφρώδης ταινία διπλής όψης, σχεδιασμένη ειδικά για την τοποθέτηση φωτοπολυμερικών κλισέ με πάχος 1,14mm (0,045) ή 1,70mm (0,067) στην φλεξογραφική εκτύπωση ετικετών.

Ο μαλακός αφρός την καθιστά την ιδανική λύση για συνδυασμούς εκτύπωσης.

Ιδιότητες αφρού

- Εξαιρετικά συμπίεσιμος αφρός, με ανώτερη συμπεριφορά ανάκτησης για εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης
- Χαρακτηριστικά μεγάλης διάρκειας ανάκτησης για εκτεταμένες εκτυπώσεις υψηλής ταχύτητας
- Πάχος χαμηλής ανοχής για γρήγορη προετοιμασία εκτύπωσης και μειωμένη φύρα

Ιδιότητες προσκόλλησης

- Αυξημένη σύνδεση στην ανοιχτή πλευρά του κυλίνδρου ή του μανικιού για να αποφευχθεί η μετακίνηση του
- Επαρκής σύνδεση στο κλισέ για την αποφυγή της ανύψωσης άκρων ή της μετακίνησης του κλισέ
- Μη αυξανόμενη, ελεγχόμενη δύναμη σύνδεσης για εύκολη επανατοποθέτηση και ιδιαίτερα για εύκολη αποσυναρμολόγηση των λεπτότερων κλισέ
- Εξαιρετικά συνεκτική συγκολλητική δομή για αφαίρεση χωρίς υπολείμματα κόλλας

Πρόσθετες ιδιότητες

- Η δομημένη επένδυση PP-liner εμποδίζει το σχηματισμό θυλάκων αέρα όταν τοποθετείται το κλισέ
- Η κόκκινη ένδειξη υποδηλώνει την χαμηλής σκληρότητας αφρού

Εφαρμογές

Η tesa

Softprint® 52117 STM TP είναι μια αφρώδης ταινία διπλής επίστρωσης κατηγορίας 380μm (15 mil), σχεδιασμένη ειδικά για την τοποθέτηση φωτοπολυμερικών κλισέ με πάχος 1,14mm (0,045) ή 1,70mm (0,067) για την φλεξογραφική εκτύπωση ετικετών.



tesa® Softprint 52117 Steel Master TP

Προϊόντος Πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	PE αφρός με επίστρωση φιλμ	• Τύπος υποστρώματος	PP
• Τύπος συγκολλητικού	επικολλημένο ακρυλικό	• Συνολικό πάχος	430 µm

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Color of logo	κόκκινο	• Σκληρότητα	μαλακό
• Κατηγορία πάχους	380		

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.