




tesa® EasySplice 51100

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία συνένωσης πολλαπλών χρήσεων

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa EasySplice® 51100 PrintLine είναι μια πολυλειτουργική ταινία αυτόματης σύνδεσης που αποτελείται από επίπεδο χαρτί και μια επαναπολτοποιήσιμη ακρυλική κόλλα.

Η tesa EasySplice® 51100 PrintLine χαρακτηρίζεται από:

- Πολύ υψηλές ιδιότητες πρόσφυσης
- Αντοχή σε υψηλή διάτμηση
- Πολύ καλές τιμές πρόσφυσης σε επικαλυμμένο και μη επικαλυμμένο χαρτί
- Χαμηλό πάχος σύνδεσης
- Επιστροφή που μπορεί να εκτυπωθεί και να επιστρωθεί
- Ομαλή και εύκολη εφαρμογή χάρη στην ευέλικτη επιστροφή

Χρώμα: Μπλε

Εφαρμογές

Το tesa EasySplice® 51100 PrintLine είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για:

- Αυτόματες συνδέσεις στη βιομηχανία εκτύπωσης στις περισσότερες ποιότητες χαρτιού καθώς και σε μηχανές κινούμενες με ιμάντα.
- Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την tesa EasyBridge για ανώτερη κάλυψη ιμάντα.
- Ειδική λωρίδα σχισίματος με χαρακτηριστικά ανοίγματος προσαρμοσμένα στις μηχανές που κινούνται με ιμάντες, για ομαλό άνοιγμα του νέου καρουλιού χάρτου χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαδικασία εκτύπωσης.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- Συνολικό πάχος 100 μm

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 6 % | • Διάρκεια αποθήκευσης | 12 months |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | (συσκευασμένο) | |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=51100>



tesa® EasySplice 51100

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=51100>