

tesa® Softprint 73324 TP-X, Μεσαίο



Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία τοποθέτησης πλακών αφρού: FLEX Product Design

Περιγραφή προϊόντος

Διπλής όψης ταινία αφρού

Χαρακτηριστικά

- Ιδιότητες αφρού: Μακρά διάρκεια ζωής, σταθερά χαρακτηριστικά αποκατάστασης. Χαμηλή ανοχή πάχους.
- Ιδιότητες συγκολλητικού: Μέτρια χαρακτηριστικά επιφανειακής κολλητικότητας. Επαρκές δέσιμο της πλάκας. Εύκολη αφαίρεση της πλάκας. Εξαιρετική συγκόλληση της ταινίας προς την πλευρά τουμανικιού.
- Εύκαμπτη ενισχυτική μεμβράνη PE για αντιστάθμιση της διαστολής λεπτοτοιχώνμανικιών.

Εφαρμογές

Τοποθέτηση φλεξογραφικών πλακών εκτύπωσης πάχους 1,14 mm (0,045") και 1,70 mm (0,067") σε χαλύβδινους / αλουμινένιους / PU και γυαλισμένους κυλίνδρους

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|---------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Υλικό φορέα | PE αφρός με επίστρωση φιλμ | Τύπος υποστρώματος | PP |
| Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | Συνολικό πάχος | 550 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|------------------|-----|------------|--------|
| Color of foam | μωβ | Σκληρότητα | μεσαίο |
| Κατηγορία πάχους | 500 | | |

Πρόσθετες πληροφορίες

Διαθέσιμες επιλογές liner:

- PV0: Λευκό ανάγλυφο PP-liner
- PV21: Διαφανές δομημένο εύκολης τοποθέτησης (EA) PET liner για εξαιρετική απομάκρυνση αέρα κατά την τοποθέτηση της πλάκας και της ταινίας

tesa® Softprint 73324 TP-X, Μεσαίο

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=73324>