



# 73522 FE-X (EA)



## Προϊόντος Information

Αφρώδης ταινία τοποθέτησης κλισέ: Σειρά FLEX

### Product Description

Αφρώδης ταινία διπλής όψης

Ιδιότητες αφρού

- Πάχος χαμηλής ανοχής
- Μακράς διάρκειας, σταθερά χαρακτηριστικά ανάκτησης

Συγκολλητικές Ιδιότητες

- Για επιφάνειες με χαμηλή πρόσφυση
- Άριστη σύνδεση με τα κλισέ
- Εύκολη αφαίρεση κλισέ
- Εξαιρετική σύνδεση ταινίας προς την πλευρά του μανικιού

Πρόσθετες ιδιότητες

- Δομημένη επένδυση PP που αποτρέπει τον σχηματισμό θυλάκων αέρα όταν τοποθετείται το κλισέ.
- Ευέλικτο φιλμ ενίσχυσης από PE που αντισταθμίζει την διαστολή των λεπτών μανικιών

### Χαρακτηριστικά

- Foam properties: Low thickness tolerance. Long lasting, constant recovery characteristics.
- Adhesive properties: Low tack surface characteristics. Best plate bonding. Easy plate demounting. Excellent tape bonding towards sleeve side.
- Flexible PE reinforcement film to compensate for the expansion of thin-walled sleeves.

### Εφαρμογές

Τοποθέτηση κλισέ φλεξογραφικής εκτύπωσης των 1,14 mm (0,045") και 1,70 mm (0,067") πάνω σε κυλίνδρους χάλυβα / αλουμινίου / PU και κρυσταλλοειδούς χαρτιού

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Εφαρμογές

- |                       |                            |                  |         |
|-----------------------|----------------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα         | PE αφρός με επίστρωση φιλμ | • Συνολικό πάχος | 550 μm  |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό      | • Χρώμα          | κόκκινο |
| • Τύπος υποστρώματος  | PP                         |                  |         |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=73522>



# 73522

## FE-X (EA)

### Προϊόντος Information

#### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- Color of foam κόκκινο
- Κατηγορία πάχους 500
- Σκληρότητα μαλακό

#### Πρόσθετες πληροφορίες

Available liner options:

- PV0: White embossed PP-liner
- PV21: Transparent structured easy application (EA) PET liner for excellent air removal during plate and tape mounting

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=73522>