



tesa® 53311

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία υψηλής αντοχής (Monofilament)

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 53311 είναι μια ταινία ινών υψηλής αντοχής ενισχυμένη με ίνες υάλου και επίστρωση από πολυεστέρα.

Η tesa® 53311 έχει σύστημα πρόσφυσης με υψηλή προσκολλητικότητα και υψηλή αντοχή στο σχίσσιμο. Έχει πολύ καλές ιδιότητες αντίστασης στο χρόνο και εξασφαλίζει καθαρή απομάκρυνση από πολλά υποστρώματα. Επιπλέον, δεν αφήνει χρώση.

Εφαρμογές

- Ασφάλιση μεταφορών εμπορικών και οικιακών συσκευών
- Ασφάλιση και ενίσχυση των επίπλων για μετακίνηση
- Δεματοποίηση και ενίσχυση γυάλινων παραθύρων για μεταφορά
- Συγκόλληση μεταλλικών φύλλων κατά την κατασκευή και την επεξεργασία
- Στερέωση των άκρων των μεταλλικών ρολών για ασφαλή και αξιόπιστη μεταφορά

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | υαλονήμα / PET | • Συνολικό πάχος | 190 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------|----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 5 % | • Αντοχή εφελκυσμού | 583 N/cm |
|-----------------------------|-----|---------------------|----------|

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 5 N/cm |
|-------------------------|--------|



tesa® 53311

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=53311>