



tesa® 51575

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία διπλής όψης μη υφαντή

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 51575 αποτελεί ταινία διπλής όψης με μη υφαντή επίστρωση. Έχει επικάλυψη υδατοδιαλυτού συγκολλητικού ακρυλικού, το οποίο προσφέρει υψηλή κολλητικότητα και διάτμηση, καθώς επίσης αντοχή στη θερμοκρασία. Η ειδική σύνθεση του συγκολλητικού εξασφαλίζει καλή συνένωση ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες αλλά και κυματοειδές χαρτόνι.

Εφαρμογές

Τοποθέτηση γενικής χρήσης

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	μη υφαντό	• Συνολικό πάχος	90 μm
• Τύπος συγκολλητικού	υδατοδιαλυτό ακρυλικό	• Χρώμα	ημιδιαφανές
• Τύπος υποστρώματος	κρυσταλλοειδές χαρτί	• Βάρος υποστρώματος	82 g/m ²

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	3.2 N/cm
----------------------------------	----------

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.