

tesa® 4432

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία Μασκαρίσματος Μέτριας Ποιότητας με Χαρτί Στένσιλ για Εφαρμογές Αμμοβολής, για συγκόλληση και ενίσχυση

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4432 είναι μια ειδική και ανθεκτική ταινία μασκαρίσματος με επίπεδη χάρτινη επιφάνεια και διαθέτει ισχυρή κόλλα από φυσικό καουτσούκ. Χάρη στην ισχυρή της κόλλα, η tesa® 4432 ενδείκνυται ιδανικά για εφαρμογές συγκόλλησης και ενίσχυσης, ενώ το ανθεκτικό χαρτί της την καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλη ως υλικό στένσιλ για βαφή με ψεκασμό ή αμμοβολή γυαλιού, καθρεπτών και πέτρας με αντοχή 6 δευτερόλεπτα/4 bar. Η tesa® 4432 μπορεί επίσης να επικολληθεί στο πίσω μέρος καθρεπτών ως ταινία ασφαλείας κατά του θρυμματισμού, πληρώνοντας τις απαιτήσεις σύμφωνα με το DIN EN 12600. Η ταινία μασκαρίσματος με επίπεδο χαρτί διαθέτει εξαιρετικές κολλητικές ιδιότητες σε διάφορα υποστρώματα, καλή ικανότητα κοπής με πλوت, εξαιρετική αγκύρωση βαφής, δυνατότητα σχισίματος με το χέρι και αντοχή σε θερμοκρασίες έως 100°C.

Βιώσιμες— πλευρές

51% βιολογικής προέλευσης περιεχόμενο σε ολόκληρο το προϊόν, εξαιρουμένου του liner (κατά βάρος)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Ανθεκτικό επίπεδο χαρτί με καλή δυνατότητα κοπής με πλوت, εξαιρετική αγκύρωση βαφής, δυνατότητα σχισίματος με το χέρι και αντοχή σε θερμοκρασίες έως 100°C
- Εξαιρετικές κολλητικές ιδιότητες σε διαφορετικά υποστρώματα
- Πληροί τις απαιτήσεις σύμφωνα με DIN EN 12600

Εφαρμογές

- Η tesa® 4432 είναι μια ειδική, ανθεκτική ταινία που χρησιμοποιείται για εφαρμογές συγκόλλησης και ενίσχυσης
- Η ταινία μασκαρίσματος με επίπεδο χαρτί είναι κατάλληλη ως στένσιλ για εφαρμογές ψεκασμού βαφής ή αμμοβολής γυαλιού, καθρεπτών και πέτρας με αντοχή 6 δευτερόλεπτα/4 bar
- Η tesa® 4432 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταινία ασφαλείας κατά του θρυμματισμού, πληρώνει τις απαιτήσεις κατά DIN EN 12600

tesa® 4432

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | επίπεδο χαρτί | • Συνολικό πάχος | 330 µm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 6 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 120 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 93 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 100 °C |
| • Ručno kidanje | καλή | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 8 N/cm |
|-------------------------|--------|

Πρόσθετες πληροφορίες

Η ισχυρή προσκόλληση επιτρέπει περαιτέρω στερέωση νημάτων στημονιού σε υφαντήρια και στερέωση υφασμάτων σε κάρτες-δείγματα, καθώς επίσης περαιτέρω εφαρμογές όπως ενίσχυση, περιζώση και συρραφή.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

