

tesa® 52330

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία τοποθέτησης πλακών 380 μm για φλεξογραφική εκτύπωση, ειδικά για εκτύπωση σε κυματοειδές χαρτόνι (postprint)

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 52330 είναι διπλής όψης ταινία πάχους 380 μm (15 mil) με υφασμάτινη βάση και συγκολλητική ουσία από καουτσούκ.

Ο σχεδιασμός του προϊόντος καθιστά αυτή την ταινία ιδιαίτερα κατάλληλη για τοποθέτηση πλακών σε μετατυπωτική εκτύπωση κυματοειδούς χαρτονιού, όπου η ταινία τοποθετείται πρώτα στην εκτυπωτική πλάκα, αφαιρείται το γραφίτη και στη συνέχεια η πλάκα τοποθετείται στη φιλμ μεταφοράς.

Χαρακτηριστικά

- Η υφασμάτινη βάση παρέχει υψηλό βαθμό ευελιξίας, διευκολύνοντας την εύκολη τοποθέτηση της πλάκας, ενώ η δοκιμασμένη συγκολλητική ουσία εξασφαλίζει αξιόπιστη αλλά και αφαιρούμενη πρόσφυση μεταξύ εκτυπωτικής πλάκας και φιλμ μεταφοράς.
- Η μοναδική δομή του γραφίτη αποτρέπει την παγίδευση αέρα κατά την τοποθέτηση της πλάκας.

Εφαρμογές

Τοποθέτηση πλακών στη φλεξογραφική εκτύπωση, ειδικά για τοποθέτηση φωτοπολυμερικών πλακών σε φιλμ μεταφοράς από πολυεστέρα για εκτύπωση σε κυματοειδές χαρτόνι (postprint)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|------------|
| • Υλικό φορέα | ύφασμα | • Τύπος υποστρώματος | χαρτί κρεπ |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | |
|--------------------|-----|
| • Κατηγορία πάχους | 380 |
|--------------------|-----|

tesa® 52330

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=52330>