

tesa® Softprint 72026

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία τοποθέτησης πλακών από αφρώδες υλικό: ΚΛΑΣΙΚΗ Σχεδίαση Προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος

Διπλής όψεως ταινία αφρού

Χαρακτηριστικά

- Ιδιότητες αφρού: Χαμηλή ανοχή πάχους. Μακράς διάρκειας, σταθερά χαρακτηριστικά ανάκτησης.
- Ιδιότητες κόλλας: Υψηλή κολλητικότητα επιφάνειας. Καλή συγκόλληση πλάκας. Ικανοποιητική αποκόλληση πλάκας. Επαρκής συγκόλληση προς την πλευρά του μανικιού.
- Πρόσθετη ιδιότητα: Δομημένο PP liner για αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων αέρα κατά τη τοποθέτηση της πλάκας

Εφαρμογές

Τοποθέτηση φλεξογραφικών πλακών εκτύπωσης 1,14 mm (0,045") και 1,70 mm (0,067") σε κυλίνδρους από ατσάλι / αλουμίνιο / PU και γυαλισμένο χαρτί (glassine)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PE αφρός με επίστρωση φιλμ | • Τύπος υποστρώματος | PP |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 550 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------|------|--------------|-----------|
| • Color of logo | μπλε | • Σκληρότητα | ημίσκληρο |
| • Κατηγορία πάχους | 500 | | |

tesa® Softprint 72026

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=72026>