

tesa® 60120

Προϊόντος πληροφορίες

Ταχείας στερεοποίησης επεξεργασία επιφάνειας για βελτιωμένη πρόσφυση στις επιφάνειες των τυπογραφικών πλακών.

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 60120 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της πρόσφυσης των προϊόντων tesa® Twinlock ή tesa® Softprint σε διάφορα υποστρώματα, ειδικά στις μεμβράνες σταθεροποίησης PET που προέρχονται από τις φωτοπολυμερικές τυπογραφικές πλάκες.

Εφαρμογές

Το tesa® 60120 συνιστάται για χρήση στην πίσω πλευρά των τυπογραφικών πλακών. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει σημαντικά την αντοχή πρόσφυσης των tesa® Twinlock ή tesa® Softprint. Οι δοκιμές δείχνουν σημαντικά υψηλότερες τιμές αποκόλλησης.

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-------------|------------------------|------------|------|
| • Πυκνότητα | 0.82 g/cm ³ | • Συνέπεια | υγρό |
|-------------|------------------------|------------|------|

Πρόσθετες πληροφορίες

Πριν χρησιμοποιήσετε το βελτιωτικό πρόσφυσης μας, η επιφάνεια σύνδεσης πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνη, λάδι, λίπος, υγρασία και άλλους ρύπους. Επομένως, συνιστούμε έντονα να καθαρίζετε το υπόστρωμα με ένα πανί χωρίς χνούδι χρησιμοποιώντας 100% IPA.

Αφού καθαριστεί η επιφάνεια, μπορείτε να προχωρήσετε και να εφαρμόσετε το tesa® 60120 με το στυλό. Η σχετική επιφάνεια πρέπει να επικαλυφθεί ελαφρώς με βελτιωτικό πρόσφυσης ώστε να επιτευχθεί η υψηλότερη απόδοση συγκόλλησης. Είναι σημαντικό να περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό για να δοθεί χρόνος στα διαλυτικά να εξατμιστούν. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η προετοιμασμένη επιφάνεια παραμένει απαλλαγμένη από μολυσματικούς παράγοντες πριν την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την ασφαλή χρήση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας (SDS), το οποίο είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

tesa® 60120

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60120>