

tesa® Softprint 73122

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία διπλής όψης με αφρώδη βάση για στερέωση πλακών: Σχεδιασμός προϊόντος FLEX

Περιγραφή προϊόντος

Ταινία διπλής όψης με αφρώδες υλικό

Χαρακτηριστικά

- Ιδιότητες αφρού: Χαμηλή ανοχή πάχους. Μακράς διάρκειας σταθερά χαρακτηριστικά επαναφοράς.
- Ιδιότητες κόλλας: Μέτρια κολλητική επιφάνεια. Επαρκής συγκόλληση της πλάκας. Εύκολη αφαίρεση της πλάκας. Επαρκής συγκόλληση της ταινίας προς την πλευρά του μανικιού.
- Πρόσθετη ιδιότητα: Δομημένη επένδυση PP για αποτροπή δημιουργίας φυσαλίδων αέρα κατά τη στερέωση της πλάκας. Εύκαμπτη ενισχυτική μεμβράνη PE για αντιστάθμιση της διαστολής λεπτού τοιχώματος μανικιών.

Εφαρμογές

Στερέωση φλεξογραφικών πλακών πάχους 1.14 mm (0.045") και 1.70 mm (0.067") σε κυλίνδρους από ατσάλι / αλουμίνιο / PU και γυαλί

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PE αφρός με | • Τύπος υποστρώματος | PP |
| • Τύπος συγκολλητικού | επίστρωση φιλμ
επικολλημένο
ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 550 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------|--------|
| • Color of logo | κόκκινο | • Σκληρότητα | μαλακό |
| • Κατηγορία πάχους | 500 | | |

tesa® Softprint 73122

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=73122>