

tesa® Softprint 52118 Steel Master TP

Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία τοποθέτησης πλακών για φωτοπολυμερείς πλάκες στην εύκαμπτη εκτύπωση

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® Softprint 52118 TP είναι μια διπλής όψης αφρώδης ταινία, σχεδιασμένη ειδικά για την τοποθέτηση φωτοπολυμερών πλακών με πάχος 1,14mm (0,045") ή 1,70mm (0,067") στην εκτύπωση ετικετών με εύκαμπτη τεχνολογία.

Οι μοναδικές ιδιότητες της tesa® 52118 Softprint x-soft 380μm την καθιστούν ιδανική επιλογή για τις πιο λεπτές εκτυπώσεις ραστερ, ειδικά όπου χρησιμοποιούνται πιο σκληρές ψηφιακές πλάκες. Επιπλέον, η επιπλέον απορρόφηση επιτρέπει αυξημένες ταχύτητες εκτύπωσης, ενώ μειώνει τις ανεπιθύμητες δονήσεις του πιεστηρίου.

Χαρακτηριστικά

- Ιδιότητες αφρού: Ο εξαιρετικά μαλακός αφρός είναι η ιδανική λύση τοποθέτησης πλάκας σε συνδυασμό με σκληρότερες, ψηφιακές πλάκες (για εκτύπωση εξαιρετικής διακριτικότητας). Υψηλής συμπιεστότητας αφρός, με ανώτερη ικανότητα επαναφοράς για εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Μεγάλη διάρκεια ζωής επανάκαμψης για εκτεταμένες και υψηλής ταχύτητας εκτυπώσεις. Χαμηλές ανοχές πάχους για γρήγορη προετοιμασία εκτύπωσης και περιορισμό αποβλήτων.
- Ιδιότητες συγκολλητικού: Ισχυρή συγκράτηση σε μανίκι / κύλινδρο, με ειδικά ενισχυμένες ιδιότητες αφαίρεσης. Βέλτιστη πρόσφυση στην πλάκα ώστε να αποφεύγεται το σήκωμα στις άκρες ή η μετακίνηση της πλάκας, με αφαίρεση χωρίς υπολείμματα.
- Επιπλέον ιδιότητες: Η δομημένη επένδυση PP αποτρέπει τη δημιουργία φυσαλίδων αέρα κατά την τοποθέτηση της πλάκας. Ο κίτρινος κωδικός χρώματος με το λογότυπο στο υπόστρωμα υποδεικνύει την κατηγορία extra soft του αφρού.

Εφαρμογές

Η tesa® Softprint 52118 TP είναι μια διπλής όψης αφρώδης ταινία κατηγορίας 380μm (15mil), ειδικά σχεδιασμένη για την τοποθέτηση φωτοπολυμερών πλακών με πάχος 1,14mm (0,045") ή 1,70mm (0,067") στην εκτύπωση ετικετών με εύκαμπτη τεχνολογία.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PE αφρός με
επίστρωση φιλμ | • Τύπος υποστρώματος | PP |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο
ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 430 μm |

tesa® Softprint 52118 Steel Master TP

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------|-----------------|
| • Color of logo | κίτρινο | • Σκληρότητα | πρόσθετα μαλακό |
| • Κατηγορία πάχους | 380 | | |

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

