

tesa® Softprint 52815

Secure

Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία τοποθέτησης πλακών για φωτοπολυμερείς πλάκες στη φλεξογραφική εκτύπωση

Περιγραφή προϊόντος

Διπλής επικάλυψης αφρώδης ταινία

Χαρακτηριστικά

- Ιδιότητες αφρού: Χαμηλή ανοχή πάχους. Μακράς διάρκειας, σταθερή ανάρρωση.
- Ιδιότητες κόλλας: Ιδιότητες επιφανειακής πρόσφυσης χαμηλής κολλητικότητας. Ισχυρή συγκόλληση και στις δύο πλευρές. Ανθεκτικότητα σε διαλύτες.
- Πρόσθετες ιδιότητες: Δομημένη επένδυση PP. Το χρώμα του λογότυπου υποδηλώνει τη σκληρότητα του αφρού.

Εφαρμογές

Τοποθέτηση πλακών φλεξογραφικής εκτύπωσης πάχους 1,14 mm (0,45") και 1,70 mm (0,067"), με PET υπόστρωμα, σε κυλίνδρους και μανίκια από ατσάλι / αλουμίνιο / PU και γλασίν.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PE αφρός με
επίστρωση φιλμ | • Τύπος υποστρώματος | PP |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο
ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 430 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------|------|--------------|-----------|
| • Color of logo | μπλε | • Σκληρότητα | ημίσκληρο |
| • Κατηγορία πάχους | 380 | | |

tesa® Softprint 52815 Secure

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=52815>