



# tesa® 7446

## Προϊόντος Information



Ταινία για περίζωση πλαστικών σακούλων

### Product Description

Το tesa® 7446 αποτελεί λευκή ταινία περίζωσης για ταινίες, με επίστρωση PET. Το σύστημα συγκόλλησης τροποποιημένης σιλικόνης προσφέρει τέλεια προσκόλληση σε εκτυπωμένες ή μη εκτυπωμένες πλαστικές σακούλες.

Άλλα πλεονεκτήματα της ιδέας της λύσης είναι:

- Επίστρωση μεμβράνης με υψηλή αντοχή εφελκυσμού και μικρή επιμήκυνση, προς αποφυγή σχισιμάτων κατά την εφαρμογή, εξασφαλίζοντας καθορισμένη απόσταση μεταξύ κάθε μιας σακούλας.
- Αφαίρεση των σακούλων χωρίς κατάλοιπα κόλλας
- Καλή σταθερότητα του συστήματος προσκόλλησης στο χρόνο
- Ρολό μπομπίνας για μεγάλη χρήση, χωρίς μηχανικές βλάβες

### Χαρακτηριστικά

- Film backing with high tensile strength and low elongation, to avoid tearing during application and secure a defined distance between the single bags
- Removal of the bags without adhesive residues
- Good ageing stability of the adhesive system
- Bobbin wound rolls for long usage without machine downtimes

### Εφαρμογές

Το tesa® 7446 είναι ειδικά σχεδιασμένο για περίζωση πλαστικών σακούλων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία συσκευασίας τροφίμων. Το τροποποιημένο συγκολλητικό μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια σε πλαστικές σακούλες που περιέχουν ολισθηρά υλικά.

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Εφαρμογές

- |                       |          |                  |       |
|-----------------------|----------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα         | MOPP     | • Συνολικό πάχος | 99 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | σιλικόνη |                  |       |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                             |      |                     |          |
|-----------------------------|------|---------------------|----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 30 % | • Αντοχή εφελκυσμού | 200 N/cm |
|-----------------------------|------|---------------------|----------|

### συγκολλητική δύναμη

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 1.8 N/cm |
|-------------------------|----------|

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=07446>



# tesa<sup>®</sup> 7446

Προϊόντος Information

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa<sup>®</sup> αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa<sup>®</sup> είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=07446>