

tesa® 7446

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία για το δέσιμο πλαστικών σακουλών

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 7446 είναι μια λευκή ταινία δεσίματος σακουλών με υπόστρωμα από PP. Το τροποποιημένο συγκολλητικό της με βάση τη σιλικόνη προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε τυπωμένες ή μη τυπωμένες πλαστικές σακούλες.

Χαρακτηριστικά

- Υπόστρωμα φιλμ με υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και χαμηλή επιμήκυνση, για αποφυγή σκισίματος κατά την εφαρμογή και διασφάλιση καθορισμένης απόστασης μεταξύ των μεμονωμένων σακουλών
- Αφαίρεση των σακουλών χωρίς υπολείμματα κόλλας
- Καλή σταθερότητα γήρανσης του συγκολλητικού συστήματος
- Ρολά με περιέλιξη για μακροχρόνια χρήση χωρίς διακοπές λειτουργίας της μηχανής

Εφαρμογές

Η tesa® 7446 έχει σχεδιαστεί ειδικά για το δέσιμο πλαστικών σακουλών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία συσκευασίας τροφίμων. Το τροποποιημένο συγκολλητικό μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια σε πλαστικές σακούλες που περιέχουν παράγοντες ολίσθησης.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Συνολικό πάχος | 99 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | σιλικόνη | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|------|---------------------|----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 30 % | • Αντοχή εφελκυσμού | 200 N/cm |
|-----------------------------|------|---------------------|----------|

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 1.8 N/cm |
|-------------------------|----------|

tesa® 7446

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=7446>