

tesa® Softprint 73524 FE-X (EA), Μεσαίο



Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία τοποθέτησης αφρώδους πλάκας: FLEX Product Design

Περιγραφή προϊόντος

Διπλής όψης αφρώδης ταινία

Χαρακτηριστικά

- Ιδιότητες αφρού: Χαμηλή ανοχή πάχους. Μακροχρόνιες, σταθερές ιδιότητες ανάκτησης.
- Ιδιότητες κόλλας: Ιδιότητες χαμηλής προσκόλλησης στην επιφάνεια. Άριστη συγκόλληση πλάκας. Εύκολη αφαίρεση πλάκας. Εξαιρετική συγκόλληση ταινίας προς την πλευρά του μανικιού.
- Εύκαμπτη μεμβράνη ενίσχυσης PE για αντιστάθμιση της διαστολής λεπτότοιχων μανικιών.

Εφαρμογές

Τοποθέτηση φλεξογραφικών πλακών εκτύπωσης 1,14 mm (0,045") και 1,70 mm (0,067") σε κυλίνδρους από ατσάλι/αλουμίνιο/πολυουρεθάνη και γλασίνη

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PE αφρός με
επίστρωση φιλμ | • Τύπος υποστρώματος | PP |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο
ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 550 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------|-----|--------------|--------|
| • Color of foam | μωβ | • Σκληρότητα | μεσαίο |
| • Κατηγορία πάχους | 500 | | |

Πρόσθετες πληροφορίες

Διαθέσιμες επιλογές επένδυσης:

- PV0: Λευκή ανάγλυφη επένδυση PP
- PV21: Διαφανής, δομημένη επένδυση (EA) PET για εξαιρετική απομάκρυνση αέρα κατά τοποθέτηση πλάκας και ταινίας

tesa® Softprint 73524 FE-X (EA), Μεσαίο

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=73524EA>