

tesa® Softprint 72124

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία τοποθέτησης πλακών αφρού: ΚΛΑΣΙΚΟΣ Σχεδιασμός Προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος

Διπλής όψης αφρώδης ταινία

Χαρακτηριστικά

- Ιδιότητες αφρού: Χαμηλή ανοχή πάχους. Διαρκείς ιδιότητες σταθερής επαναφοράς.
- Ιδιότητες κόλλας: Μέτρια πρόσφυση στην επιφάνεια. Επαρκής συγκόλληση της πλάκας. Εύκολη αφαίρεση της πλάκας. Επαρκής συγκόλληση της ταινίας προς την πλευρά του μανικιού.
- Πρόσθετη ιδιότητα: Δομημένη επένδυση PP για αποτροπή σχηματισμού φυσαλίδων αέρα κατά την τοποθέτηση της πλάκας.

Εφαρμογές

Τοποθέτηση φλεξογραφικών πλακών εκτύπωσης 1,14 mm (0,045") και 1,70 mm (0,067") σε κυλίνδρους από χάλυβα / αλουμίνιο / PU και γυαλιστερούς κυλίνδρους (glassine).

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PE αφρός με | • Τύπος υποστρώματος | PP |
| • Τύπος συγκολλητικού | επίστρωση φιλμ
επικολλημένο
ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 550 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------|-----|--------------|--------|
| • Color of logo | μωβ | • Σκληρότητα | μεσαίο |
| • Κατηγορία πάχους | 500 | | |

tesa® Softprint 72124

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=72124>