



tesa® 52664

Προϊόντος Information



Τοποθέτηση πλάκας σε φλεξογραφία, ειδικά σε κυματοειδές χαρτόνι postprint

Product Description

Το tesa® 52664 αποτελείται από εύκαμπτη υφασμάτινη επίστρωση ανθεκτική στα σχισμάτα, με σύστημα προσκόλλησης από καουτσούκ. Η συγκολλητική ουσία έχει υψηλό βάρος επικάλυψης, καθιστώντας τη ιδανική για τοποθέτηση πλακών σε εφαρμογές φλεξογραφίας, ειδικά σε κυματοειδές χαρτόνι postprint. Η υψηλή προσκόλληση και η αντοχή της επίστρωσης επιτρέπουν επίσης ασφαλή κάθετη αποθήκευση των τοποθετημένων πλακών.

Το tesa® 52664 μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα χωρίς κατάλοιπα κόλλας.

Προσκόλληση

- Υψηλές τιμές προσκόλλησης για αξιόπιστη εφαρμογή, ακόμα και όταν η σύνθεση αποθηκεύεται κάθετα για μεγαλύτερες περιόδους
- Η υψηλή προσκόλληση και η διάτμηση εξασφαλίζουν επίσης ότι δεν θα υπάρξει ανύψωση χειλέων, ακόμα και σε μεγαλύτερης διάρκειας εκτυπώσεις, αλλά και σε υψηλότερες ταχύτητες

Επίστρωση

- Υφασμάτινη επίστρωση για τέλεια, αξιόπιστη συνένωση, ακόμα και όταν αποθηκεύεται κάθετα.

Χαρακτηριστικά

- The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
- The product design makes this tape especially suitable for corrugated postprint plate mounting, where the tape is first applied to the printing plate, then the liner is removed and the plate is attached to the carrier film.

Εφαρμογές

Το tesa® 52664 είναι ιδανικό για τοποθέτηση πλάκας σε κυματοειδές χαρτόνι postprint, λόγω των ιδανικών χαρακτηριστικών προσκόλλησης και των βέλτιστων ιδιοτήτων επίστρωσης.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| • Υλικό φορέα | ύφασμα | • Τύπος υποστρώματος | κρυσταλλοειδές χαρτί |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | |
|--------------------|-----|
| • Κατηγορία πάχους | 380 |
|--------------------|-----|



tesa® 52664

Προϊόντος Information

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=52664>