

tesa® 52664

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία τοποθέτησης πλακών 380 μm για φλεξογραφική εκτύπωση, ειδικά για εκτύπωση κυματοειδούς χαρτονιού (postprint)

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 52664 είναι μια διπλής όψης ταινία πάχους 380 μm (15 mil) με υφασμάτινο υπόστρωμα και συγκολλητική ουσία από καουτσούκ.

Χαρακτηριστικά

- Το υφασμάτινο υπόστρωμα προσφέρει υψηλό βαθμό ευελιξίας, διευκολύνοντας την εύκολη τοποθέτηση της πλάκας, ενώ η δοκιμασμένη συγκολλητική ουσία εξασφαλίζει μια αξιόπιστη αλλά αποσπώμενη συγκόλληση μεταξύ της εκτυπωτικής πλάκας και του φιλμ μεταφοράς.
- Ο σχεδιασμός του προϊόντος καθιστά αυτή την ταινία ιδιαίτερα κατάλληλη για τοποθέτηση πλακών σε εκτύπωση κυματοειδούς χαρτονιού (postprint), όπου η ταινία τοποθετείται πρώτα στην εκτυπωτική πλάκα, στη συνέχεια αφαιρείται το προστατευτικό και η πλάκα κολλάει στο φιλμ μεταφοράς.

Εφαρμογές

Τοποθέτηση πλακών στη φλεξογραφική εκτύπωση, ειδικά για τοποθέτηση φωτοπολυμερικών πλακών σε φιλμ μεταφοράς πολυεστέρα για εκτύπωση κυματοειδούς χαρτονιού (postprint)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| • Υλικό φορέα | ύφασμα | • Τύπος υποστρώματος | κρυσταλλοειδές χαρτί |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | |
|--------------------|-----|
| • Κατηγορία πάχους | 380 |
|--------------------|-----|

tesa® 52664

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=52664>