

# tesa® Softprint 72724 Secure-X



## Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία στερέωσης με αφρό: ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ Σχεδιασμός Προϊόντος

## Περιγραφή προϊόντος

Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης με αφρό

## Χαρακτηριστικά

- Ιδιότητες αφρού: Χαμηλή ανοχή πάχους. Μακροχρόνια, σταθερά χαρακτηριστικά ανάκαμψης
- Ιδιότητες κόλλας: Επιφάνεια με χαμηλή προσκόλληση. Επαρκής αποκόλληση πλάκας. Εξαιρετική συγκόλληση ταινίας προς το μανίκι. Εξαιρετική συγκόλληση πλάκας
- Δομημένο υπόστρωμα PP για αποτροπή δημιουργίας θυλάκων αέρα κατά την τοποθέτηση της πλάκας

## Εφαρμογές

Στερέωση φλεξογραφικών πλακών εκτύπωσης πάχους 1,14 mm (0,045") και 1,70 mm (0,067") σε κυλίνδρους από ατσάλι / αλουμίνιο / PU και γυάλινο χαρτί

## Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

## Κατασκευή προϊόντος

- |                       |                            |                      |        |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα         | PE αφρός με επίστρωση φιλμ | • Τύπος υποστρώματος | PP     |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολημένο ακρυλικό       | • Συνολικό πάχος     | 550 μm |

## Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                 |       |                    |        |
|-----------------|-------|--------------------|--------|
| • Color of foam | λευκό | • Κατηγορία πάχους | 500    |
| • Color of logo | μωβ   | • Σκληρότητα       | μεσαίο |

# tesa® Softprint 72724 Secure-X

Προϊόντος πληροφορίες

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=72724>