



tesa[®] extra Power Perfect

Προϊόντος Πληροφορίες

BNR 56343, 56341, 56342, 56344, 56339

Περιγραφή προϊόντος

Η υφασμάτινη ταινία tesa extra Power Perfect είναι μια υψηλής ποιότητας ταινία επισκευών σχεδιασμένη για απαιτητικές εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά

- Υφασμάτινη ταινία για όλες τις επαγγελματικές λύσεις όπως χειροποίητες κατασκευές, στερέωση, τύλιγμα, ενίσχυση, σήμανση και πολλά άλλα
- Μέγιστη και τέλεια συγκολλητική δύναμη σε ακατέργαστες και λιπαρές επιφάνειες
- Για μόνιμη, υψηλή ανθεκτικότητα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
- Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες υφασμάτινη ταινία για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Ανθεκτική στο σχίσσιμο, αλλά μπορεί να σχιστεί με το χέρι
- Επιδέχεται γραφή
- Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | ύφασμα με | • Συνολικό πάχος | 310 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικάλυψη ακρυλικού φυσικό καουτσούκ | | |



tesa® extra Power Perfect

Προϊόντος Πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Αντοχή εφελκυσμού	100 N/cm	• Αντοχή κόλλας	Πολύ υψηλή πρόσφυση
• Application temperature from	+10 °C	• Αντοχή σε UV	ναι
• Application temperature to	+50 °C	• Αντοχή στη θερμοκρασία	ναι
• Ozone resistance	ναι	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	ναι
• Ručno kidanje	ναι	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	ναι
• Temperature resistance max.	140 °C	• Εγγράψιμο	ναι
• Water resistance	ναι	• Εφελκυσσιμότητα	13 %
• Αδιάβροχο	ναι	• Κατάλληλες επιφάνειες	Επίπεδο ξύλο, Πλακάκια, Τούβλο, Περισσότερα πλαστικά, Γυαλί, Ακρυλικό γυαλί, Χαρτόνι, Γύψος, χαρτί, μέταλλο, Ατσάλι, Πέτρα
• Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο	ναι	• Περιοχή χρήσης	Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου
• Ανθεκτικό στην υγρασία	ναι	• Χωρίς διαλύτες	ναι
• Ανθεκτικό στο σχίσιμο	ναι		

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=NaN>