



# tesa® Powerbond Λεπτή ταινία τοποθέτησης

Προϊοντος Information

BNR 55714

## Χαρακτηριστικά

- Λεπτές, πλάτους μόλις 9 mm
- \* Ιδανικές για τη στερέωση αγωγών καλωδίων, μικρών διακοσμήσεων, ράβδων LED
- \* Ισχυρό κράτημα και από τις δύο πλευρές
- \* Κόβονται κατά βούληση
- \* Προσαρμόζονται μερικώς στην επιφάνεια
- \* Χρησιμοποιούνται μόνο σε στεγνές, καθαρές και χωρίς λίπη επιφάνειες
- \* Μην τις χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητες επιφάνειες, σε υγρούς χώρους ή σε εξωτερικούς χώρους
- \* Μην τις τοποθετείται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C. Θερμοκρασίες άνω των 40°C μειώνουν την αντοχή της κόλλας

## Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

## Εφαρμογές

- |                       |          |                  |         |
|-----------------------|----------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα         | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1000 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό |                  |         |





# tesa® Powerbond Λεπτή ταινία τοποθέτησης

## Προϊοντος Information

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Application temperature from	-10 °C	• Απαιτούνται μπαταρίες	όχι
• Temperature resistance max.	40 °C	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	όχι
• Temperature resistance min.	10 °C	• Επαναχρησιμοποιήσιμο	όχι
• Αδιάβροχο	όχι	• Επικίνδυνο υλικό	όχι
• Ανθεκτικό στην υγρασία	όχι	• Κατάλληλες επιφάνειες	Επίπεδο ξύλο, Πλακάκια, Περισσότερα πλαστικά, Γυαλί, Ακρυλικό γυαλί, Ατσάλι, μέταλλο φυτώριο, σαλόνι, υπνοδωμάτιο, Διάδρομος, Στο σπίτι, γραφείο, τουαλέτα
• Αντοχή σε UV	ναι	• Πεδίο εφαρμογής	όχι
• Αντοχή σε χημικά	όχι	• Περιλαμβάνονται μπαταρίες	όχι
• Αντοχή στο χρόνο (UV)	ναι	• Περιοχή χρήσης	Εσωτερικού Χώρου

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=NaN>