



tesa® Powerbond Läbipaistev

Προϊόντος Πληροφορίες



BNR 55744, 55743

Περιγραφή προϊόντος

Η διπλής όψευς αυτοκόλλητη διαφανής και ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία ταινία είναι ιδανική για τη συγκόλληση αόρατων αντικειμένων σε εσωτερικές επιφάνειες, ακόμα και σε παράθυρα.

Χαρακτηριστικά

- Ιδανική για γυάλινα και διαφανή αντικείμενα
- Απόλυτα διαυγής και έξτρα λεπτή
- Κρατά μέχρι 2 κιλά* ανά ταινία 10 εκ.
- Κολλά σε γυαλί, πλακάκια, σοβά, ξύλο και τα περισσότερα πλαστικά

*Για επίπεδα αντικείμενα πάχους έως και 10 χιλ. και στις περισσότερες ομαλές και επαρκώς σκληρές επιφάνειες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------|
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Δύναμη συγκράτησης ταινίας | 20 KG/M |
| • Συνολικό πάχος | 500 μm | έως | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------------|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι |
| • Αντοχή σε χημικά | όχι | • Κατάλληλες επιφάνειες | Επίπεδο ξύλο,
Πλακάκια,
Περισσότερα
πλαστικά, Γυαλί,
Ακρυλικό γυαλί
φυτώριο, σαλόνι,
υπνοδωμάτιο,
Διάδρομος, Στο σπίτι,
γραφείο, τουαλέτα |
| • Αντοχή στο χρόνο (UV) | ναι | • Πεδίο εφαρμογής | |



tesa® Powerbond Läbipaistev

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=NaN>