



tesa® 4313 PV12



Προϊοντος Information

Premium ταινία συσκευασίας υψηλής πρόσφυσης με χαρτί από υπεύθυνες πηγές

Product Description

Η tesa® 4313 PV12 είναι premium ταινία συσκευασίας υψηλής πρόσφυσης που διαθέτει χάρτινη επένδυση με στρώση αποκόλλησης χωρίς σιλικόνη και σύστημα κόλλας από συνθετικό καουτσούκ χωρίς διαλύτες. Η ανθεκτική στο σχίσιμο χάρτινη επένδυση είναι κατασκευασμένη με χαρτί από καλά διαχειριζόμενα πιστοποιημένα δάση και άλλες ελεγχόμενες πηγές. Η κόλλα συνθετικού καουτσούκ tesa® 4313 PV12 παρέχει πολύ ισχυρή επικόλληση και πρόσφυση σε μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών ποιοτήτων χαρτοκιβωτίων και επομένως είναι ιδανική για τη στεγανοποίηση χαρτοκιβωτίων μεσαίου και μεγάλου βάρους. Ο φορέας βασίζεται σε χαρτί, ένα φυσικό, βιώσιμο υλικό. Καθώς το προϊόν είναι απαλλαγμένο από χλώριο και βασίζεται σε παράγωγα αποκλειστικά ορυκτελαίου, η απόρριψη με θερμική επεξεργασία είναι φιλική προς το περιβάλλον. Ο συνδυασμός του πιστοποιημένου φορέα από χαρτί και κόλλας από συνθετικό καουτσούκ χωρίς διαλύτες καθιστά την premium ταινία συσκευασίας χαρτιού φιλική προς το περιβάλλον και ανακυκλούμενη με τη μέθοδο INGEDE. Η tesa® 4313 PV12 μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα ή με αυτόματα dispenser και διατίθεται σε καφέ και λευκό. Η premium χαρτοταινία συσκευασίας είναι εκτυπώσιμη.

Οφέλη:

- Premium χάρτινη ταινία συσκευασίας φιλική που ανακυκλώνεται με τη μέθοδο INGEDE 12
- Ιδανική για σφράγιση χαρτοκιβωτίων μεσαίου και μεγάλου βάρους (έως 20 κιλά)
- Η tesa® 4313 PV12 είναι εκτυπώσιμη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα ή με αυτόματα dispenser

Sustainable Aspects

- Responsibly sourced paper backing
- Solvent free production



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- As the product is chlorine-free and is based on derivatives of solely mineral oil, the disposal by heat treatment is environmentally friendly.
- The premium paper packaging tape is printable.
- Ideal for sealing of medium and heavy-weight cartons (max. 20 kg)

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04313>



tesa® 4313 PV12

Προϊόντος Information

Χαρακτηριστικά

- Recycling-friendly premium paper packaging tape according to INGEDE 12 Method
- tesa® 4313 PV12 is printable and can be used manually or with a dispensing machine

Εφαρμογές

- Η tesa® 4313 PV12 είναι ιδανική για σφράγιση χαρτοκιβωτίων μεσαίου και μεγάλου βάρους
- Αυτή η χαρτοταινία συσκευασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς επιδείξεων και διαφημίσεων
- Η tesa® 4313 PV12 είναι κατάλληλη για χειροκίνητα και αυτόματα dispenser

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | χαρτί | • Συνολικό πάχος | 125 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------|
| • Επμήκυνση κατά τη θραύση | 6 % | • Suitable for deep freezing | όχι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 60 N/cm | • Transport Information | Temperature 0-35°C |
| • Hand tearability | πολύ καλή | • Αυτόματη εφαρμογή | ναι |
| • Packaging Weight | Up to 15 kg | • Χειροκίνητη εφαρμογή | ναι |
| • Silent unwinding | όχι | • Χωρίς διαλύτες | ναι |
| • Suitable for dangerous goods | όχι | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 9.5 N/cm |
|-------------------------|----------|



tesa[®] 4313 PV12

Προϊόντος Information

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδαιγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04313>