



tesa® 64294 PV0



Προϊοντος Information

Ταινία εφελκυσμένης πρόσδεσης χωρίς υπολείμματα κατά την αφαίρεση με αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες (-10°C)

Product Description

Η tesa® 64294PV0 είναι μια ταινία πρόσδεσης από πολυπροπυλένιο με ειδικό σύστημα συγκόλλησης από φυσικό καουτσούκ

Η tesa® 64294PV0 προσφέρει εξαιρετική συμβατότητα με περιβάλλοντα χαμηλής θερμοκρασίας. Παρέχει ασφαλή σύνδεση σε διάφορες επιφάνειες και μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς υπολείμματα κόλλας ή αποκολλήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες έως -10 °C

Κατά την αφαίρεση της tesa® 64294PV0 σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C, συνιστάται η αργή ταχύτητα αφαίρεσης.

Η tesa® 64294PV0 είναι ειδικά σχεδιασμένη για ασφαλή στερέωση προϊόντων κατά τη διάρκεια όλων των τύπων μεταφοράς.

Εφαρμογές

Κλείσιμο, συγκράτηση, ασφάλιση και προστασία επιφάνειας για όλα τα είδη βιομηχανιών. Για παράδειγμα, βιομηχανίες κατασκευής οικιακών συσκευών, αυτοματοποίησης γραφείου, επίπλων και μετάλλων.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Συνολικό πάχος | 107 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Χρώμα | μπλε |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 30 % | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 240 N/cm | • Χωρίς αποχρωματισμό | ναι |



tesa[®] 64294 PV0

Προϊοντος Information

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 2.6 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=64294>