

tesa® 60644

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία αλουμινίου με επένδυση PET

Περιγραφή προϊόντος

tesa® 60644 είναι μια αυτοκόλλητη ταινία με μονή επικάλυψη με υπόστρωμα από σύνθετο πολυεστέρα-αλουμινίου. Η εξωτερική στρώση μεμβράνης πολυεστέρα διαθέτει σύστημα αποδέσμευσης με βάση τη σιλικόνη. Το φύλλο αλουμινίου στην εσωτερική στρώση φέρει διαφανή ακρυλική κόλλα. Το προϊόν διατίθεται χωρίς επιπλέον επένδυση liner.

Χαρακτηριστικά

- Το στρώμα αλουμινίου εξασφαλίζει θερμική αγωγιμότητα για αύξηση της μεταφοράς θερμότητας
- Το στρώμα PET ενισχύει την απόδοση τροφοδοσίας των ταινιών
- Η εξαιρετική προσαρμοστικότητα επιτρέπει τη σταθερή συγκόλληση των σωλήνων ψύξης στο περίβλημα του ψυγείου
- Η ταινία έχει πολύ καλή αρχική πρόσφυση σε σχετικά πλαστικά και μέταλλα

Εφαρμογές

- Αναπτύχθηκε ειδικά για τη βιομηχανία λευκών συσκευών
- Η ταινία χρησιμοποιείται στην αυτοματοποιημένη παραγωγή ψυγείων και καταψυκτών
- Συγκολλά τους μεταλλικούς σωλήνες ψύξης στα πλαστικά σώματα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|----------|
| • Υλικό φορέα | Al-PET φράγμα | • Συνολικό πάχος | 70 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | λαμιναρισμένο | • Πάχος ταινίας | _NULL μm |
| • Τύπος υποστρώματος | τροποποιημένο | | |
| | ακρυλικό | | |
| | κανένα | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 10 % | • Operation temperature from | -20 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 40 N/cm | • Operation temperature up to | 120 °C |

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|----------|
| • Adhesion to Backing | 0.2 N/cm | • Προσκόλληση σε χάλυβα | 7.2 N/cm |
|-----------------------|----------|-------------------------|----------|

tesa® 60644

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60644>