




tesa® 55576

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία αφρού PE διπλής όψης 1200 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 55576 είναι ταινία αφρού PE διπλής όψης για ελαφρές εφαρμογές στερέωσης. Αποτελείται από επένδυση αφρού PE και συγκολλητική ακρυλική κόλλα.

Χαρακτηριστικά

Η tesa® 55576 είναι ταινία αφρού PE διπλής όψης για ελαφρές εφαρμογές στερέωσης. Αποτελείται από επένδυση αφρού PE και συγκολλητική ακρυλική κόλλα.

Εφαρμογές

- Στερέωση διακοσμητικών και προφίλ
- Στερέωση πινακίδων POS και διαφημιστικού υλικού
- Προκαταρκτική στερέωση καθρέφτη
- Προσωρινή στερέωση
- Πλήρωση διακένων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1200 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | • Χρώμα | λευκό |
| • Τύπος υποστρώματος | χαρτί με επικάλυψη PE | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 80 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 60 °C |
|--|-------|--|-------|

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά) | 6.4 N/cm | • Προσκόλληση σε PVC (αρχικά) | 3 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PE (αρχικά) | 1.4 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 5.5 N/cm |



tesa® 55576

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=55576>