

tesa® ACXplus 7065

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία διπλής όψης ακρυλικού αφρού 1200 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η σειρά tesa® ACX^{plus} 706x έχει σχεδιαστεί για συγκόλληση "δύσκολων" υλικών, όπως βαμμένες επιφάνειες με πούδρα ή πλαστικά υλικά. Ακόμα και σε συνδυασμούς τέτοιων υλικών, το προϊόν αυτό προσφέρει προηγμένη ασφάλεια χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό του. Είναι ταινία ακρυλικού αφρού υψηλής απόδοσης για μόνιμες εφαρμογές τοποθέτησης σε εσωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά

*Υψηλά επίπεδα πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες συγκόλλησης

*Αντοχή στη μετανάστευση πλαστικοποιητών

Εφαρμογές

Ενδεικτικές εφαρμογές τοποθέτησης σε διάφορους κλάδους (π.χ. ανελκυστήρες, προφίλ, μεταφορές, ηλεκτρικές συσκευές, εσωτερικές διαμορφώσεις) περιλαμβάνουν:

- Προστατευτικές ράγες
- Διακοσμητικά στοιχεία
- Λωρίδες & προφίλ
- Ενισχυτικές ράβδοι

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	αφρώδες ακρυλικό	• Συνολικό πάχος	1200 μm
• Τύπος συγκολλητικού	επικολλημένο ακρυλικό	• Χρώμα	μαύρο

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	170 °C	• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	70 °C
--	--------	--	-------

tesa® ACXplus 7065

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|---------|--|---------|
| • Προσκόλληση σε ABS (αρχικά) | 15 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 30 N/cm |
| • Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες) | 30 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 48 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (αρχικά) | 4 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες) | 48 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες) | 7 N/cm | | |

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερα τεχνικά δεδομένα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να ανοίξετε το τεχνικό μας φύλλο πληροφοριών:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Το προϊόν συνιστάται για εσωτερική χρήση. Για μόνιμες εξωτερικές εφαρμογές με απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας, προτείνουμε τη σειρά tesa® ACX^{plus} 707x. Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων) ώστε να παρέχουμε την κατάλληλη πρόταση προϊόντος.

Διαθέσιμες επιλογές liner:

- PV22: Λευκό χάρτινο liner – επώνυμο
- PV24: Μπλε film liner – χωρίς επωνυμία

Πιστοποιήσεις:

- Το tesa® ACX^{plus} 7065 αναγνωρίζεται σύμφωνα με το πρότυπο UL 746C. UL File QOQW2.E309290
- Το tesa® ACX^{plus} 7065 αναγνωρίζεται σύμφωνα με το πρότυπο UL 879. UL File UYMR2.E479260
- Εντάσσεται στα κριτήρια για πιστοποίηση LEED

tesa® ACXplus 7065

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=7065>