



tesa® Eriti tugev kahepoolne kleeplint püsivalt



Προϊοντος Πληροφορίες

BNR 05672, 05681, 05671, 05686, 05670, 05691, 05696, 05690, 05692

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® Ταινία Δαπέδου Extra Strong Hold είναι μια ταινία διπλής όψης για αξιόπιστη στερέωση ταπητών και PVC σε εσωτερικούς και σε καλυμμένους εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλη για κάθε τάπητα και δάπεδο από PVC
- Εξαιρετικά ισχυρή κόλλα διπλής όψεως
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με ενδοδαπέδια θέρμανση και σε χώρους με υγρασία
- Σχίζεται εύκολα με το χέρι

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 240 μm |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | • Εφελκυσιμότητα | 20 % |
| • Αντοχή κόλλας | Πολύ υψηλή πρόσφυση | • Κατάλληλες επιφάνειες | Πλακάκια, Τούβλο, Περισσότερα πλαστικά, Γυαλί, Ακρυλικό γυαλί, Χαρτόνι, Γύψος, χαρτί, μέταλλο, Ατσάλι, Πέτρα |
| • Αντοχή σε χημικά | ναι | | PP (πολυπροπυλένιο) |
| • Αντοχή στη θερμοκρασία | ναι | | όχι |
| • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι | | |
| | | • Υλικό | |
| | | • Χωρίς διαλύτες | |



tesa® Eriti tugev kahepoolne kleeplint püsivalt

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=NaN>