

# tesapack® Strong

## Προϊόντος Information



BNR 08390, 57168, 57166, 58268, 58211, 05042, 58165, 57167, 64014, 05044, 58267, 57165, 58212, 08391, 57799, 08016, 08122, 08249, 08123, 58269, 08198

### Product Description

Το tesapack® strong είναι μια ταινία συσκευασίας κατασκευασμένη από πλαστικά, ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. Είναι χαμηλού θορύβου και παρέχει ισχυρή πρόσφυση για ασφαλή συσκευασία.

### Χαρακτηριστικά

- Ισχυρή υποστήριξη PP
- Αυτοκόλλητο χωρίς διαλύτες με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Πολύ καλή σφράγιση χάρη στην υψηλή αντοχή της ταινίας
- Ομοιόμορφο ξετύλιγμα με χαμηλό θόρυβο
- Κατάλληλη για χρήση σε όλα τα dispenser χειρός tesa®

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Εφαρμογές

- |                       |                       |                  |       |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα         | BOPP                  | • Συνολικό πάχος | 45 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | υδατοδιαλυτό ακρυλικό |                  |       |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                            |                |                                    |                     |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------|
| • Αντοχή εφελκυσμού        | 35 N/cm        | • Ελάχιστα θορυβώδης εκτύλιξη      | ναι                 |
| • Hand tearability         | όχι            | • Επαναχρησιμοποιήσιμο             | όχι                 |
| • Roll width max           | 50 mm          | • Εφελκυσσιμότητα                  | 140 %               |
| • Tension control          | _NULL          | • Κατάλληλες επιφάνειες            | Χαρτόνι             |
| • Ανθεκτικό στο σχίσσιμο   | ναι            | • Μέγ. μήκος ρολού                 | 66 m                |
| • Αντοχή κόλλας            | Υψηλή πρόσφυση | • Οδοντωτή λεπίδα                  | _NULL               |
| • Αντοχή στο χρόνο (UV)    | ναι            | • Πεδίο εφαρμογής                  | Στο σπίτι, γραφείο  |
| • Απαιτούνται μπαταρίες    | όχι            | • Περιλαμβάνονται μπαταρίες        | όχι                 |
| • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι            | • Υλικό                            | PP (πολυπροπυλένιο) |
| • Διαφάνεια                | καλή           | • Υπηρεσία παράδοσης ανταλλακτικών | όχι                 |
| • Εγγράψιμο                | όχι            | • Χωρίς διαλύτες                   | ναι                 |



# tesapack<sup>®</sup> Strong

Προϊόντος Information

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa<sup>®</sup> αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa<sup>®</sup> είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=NaN>