

tesafilm® Eco & Crystal

Προϊόντος πληροφορίες



59036, 59035, 59032, 59043, 59034, 59044, 59047, 59048, 59049

Περιγραφή προϊόντος

Η tesafilm® Eco & Crystal προσφέρει ισχυρή συγκολλητική απόδοση ενώ παραμένει πλήρως διαφανής. Η ταινία ξεχωρίζει για την ποιότητα tesa® και την προηγμένη διαδικασία παραγωγής της.

βιώσιμες— πλευρές

tesafilm® eco & crystal:

90% ανακυκλωμένο PET μετά την κατανάλωση (PCR PET) στο φιλμ υποστρώματος

πυρήνας: 100% ανακυκλωμένο πλαστικό (PIR)

Χαρακτηριστικά

- Προϊόν με βιώσιμη συμβολή: Το υλικό υποστρώματος αποτελείται από 90% ανακυκλωμένα μπουκάλια PET
- Υψηλής ποιότητας, διαφανής ταινία: Μια διάφανη και αξιόπιστη αυτοκόλλητη ταινία που είναι αόρατη στις περισσότερες επιφάνειες
- Κορυφαία απόδοση συγκολλητικής ουσίας: Η ταινία είναι ανθεκτική στο σκίσιμο και διατηρεί την κολλητικότητά της με την πάροδο του χρόνου
- Αθόρυβη εκτύλιξη: Η ταινία ξετυλίγεται χωρίς να παράγει ήχο
- Εύκολη στη χρήση: Συμβατή με όλους τους διανομείς ταινιών tesafilm®
- 90% ανακυκλωμένο περιεχόμενο: Πιστοποιημένο κατά UL2809 (Διαδικασία Επαλήθευσης Περιβαλλοντικών Ισχυρισμών ECVP)
- Δοκιμή ανακυκλωσιμότητας με τη μέθοδο INGEDE-12: Δεν επηρεάζει την επεξεργασία χαρτονιού

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | Μεμβράνη PET | • Συνολικό πάχος | 44 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | υδατοδιαλυτό
ακρυλικό | | |

tesafilm® Eco & Crystal

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	100 %	• Δύναμη ξετυλίγματος N/cm	3 N/cm
• Αντοχή εφελκυσμού	43 N/cm	• Ελάχιστη θορυβώδης εκτύλιξη	ναι
• Ručno kidanje	όχι	• Κατάλληλες επιφάνειες	Χαρτόνι, χαρτί
• Ανθεκτικό στο σχίσιμο	ναι	• Ουδέτερο κατά τη	ναι
• Αντοχή στο χρόνο (UV)	ναι	φωτοαντιγραφή	
• Διαφάνεια	καλή	• Χωρίς διαλύτες	ναι

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με

- INGEGE12
- UL ECVF 2809-2 (validity: 2023-08-25 to 2026-08-25, region(s): Offenburg, Germany)

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=59032>