



tesa® Ultra Power υποβρύχια ταινία επισκευής

Προϊόντος Πληροφορίες

BNR 56491

Περιγραφή προϊόντος

Ως λάτρης των υπαίθριων δραστηριοτήτων, είστε ασφαλείς με μια αδιάβροχη ταινία που παρέχει ισχυρή συγκράτηση και αξιόπιστες λύσεις στερέωσης: η tesa® Ultra Power Under Water Repairing Tape είναι μια ανθεκτική ταινία επισκευής με ισχυρή πρόσφυση που είναι ιδανική για εξωτερική χρήση, ειδικά σε υγρές επιφάνειες. Είναι εύκολη στη χρήση για διάφορες εργασίες, όπως επιδιόρθωση τρυπών, ρωγμών, κενών και σκισιμάτων ή για να σφραγίσει ζημιές και διαρροές. Χάρη στην υψηλή αντοχή της στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις θερμοκρασίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Χαρακτηριστικά

- Επιδιόρθωση ζημιών κάτω από το νερό: Ιδανική για επισκευές σε υγρές επιφάνειες
- Παρέχει δύναμη και αξιοπιστία: Εξαιρετικά παχιά ταινία με εξαιρετική κόλλα από καουτσούκ που εξασφαλίζει εξαιρετική δύναμη πρόσφυσης
- Υψηλή αντοχή και διάρκεια: Εξαιρετικά ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία για εξωτερικές εργασίες
- Εύκολη εφαρμογή: Προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε σχήμα και αντικείμενο
- Εφαρμογή σε ξηρές ή υγρές επιφάνειες: Κατάλληλη για επιδιόρθωση τρυπών, ρωγμών, κενών και σκισιμάτων - ιδανική για εξωτερική χρήση και ακόμη και κάτω από το νερό
- Ειδική ταινία: Ακόμη και ζημιές όπως π.χ. αποχετεύσεις μπορούν να επιδιορθωθούν με αυτήν την εξαιρετική ταινία. Χρειάζεστε κάτι άλλο;

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | Καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 660 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | βουτυλικό καουτσούκ | | |



tesa® Ultra Power υποβρύχια ταινία επισκευής

Προϊόντος Πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Αντοχή εφελκυσμού	33 N/cm	• Αντοχή σε απόξεση	ναι
• Hand tearability	όχι	• Αντοχή στη θερμοκρασία	ναι
• Ozone resistance	ναι	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	ναι
• Αδιάβροχο	ναι	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	όχι
• Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο	ναι	• Εγγράψιμο	όχι
• Ανθεκτικό στο σχίσιμο	ναι	• Κατάλληλες επιφάνειες	Περισσότερα πλαστικά, Γυαλί, μέταλλο, Ατσάλι
• Αντοχή κόλλας	Πολύ υψηλή πρόσφυση		Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου
• Αντοχή σε UV	ναι	• Περιοχή χρήσης	όχι
		• Χωρίς διαλύτες	

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.