



tesamoll® Διπλό ρολό πόρτας-δαπέδου

Προϊοντος Πληροφορίες

BNR 05418

Περιγραφή προϊόντος

Η βέργα μόνωσης πόρτας tesamoll® double roll είναι ένα μη αυτοκόλλητο και αποσπώμενο άμεσο εμπόδιο ρεύματος αέρα για πόρτες που μπορεί να σφραγίσει κενά μέχρι 22 mm.

Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλο για λείες επιφάνειες δαπέδων όπως παρκέ, ξύλινα δάπεδα ή δάπεδα με πλακάκια χωρίς (ή μόνο με πολύ χαμηλό) κατώφλι
- Κατάλληλο για εσωτερική χρήση
- Κατάλληλο για διάκενα έως 22mm
- Κατάλληλο για πάχος φύλλου πόρτας έως 40 mm
- Χωρίς κόλλα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------|-------|
| • Τύπος συγκολλητικού | κανένα | • Στεγανοποιεί όλα τα κενά από | 22 mm |
|-----------------------|--------|--------------------------------|-------|

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|----------------------------|-----|-------------------------|--|
| • Αντοχή σε χημικά | όχι | • Κατάλληλες επιφάνειες | Ξύλινα πατώματα |
| • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι | • Υλικό | Πολυεστέρας, PE (πολυαιθυλένιο), LDPE (πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας) |
| • Επαναχρησιμοποιήσιμο | ναι | • Χωρίς διαλύτες | ναι |



tesamoll® Διπλό ρολό πόρτας-δαπέδου

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=NaN>