

tesa® Ultra Power underwater parandusteip, veekindel

Προϊόντος πληροφορίες

56481, 56491

Περιγραφή προϊόντος

Η αυτοκόλλητη ταινία tesa® Ultra Power Under Water προσφέρει αξιόπιστη συγκόλληση και προστασία σε διάφορες συνθήκες, όπως υγρασία και ζέση. Αυτό την καθιστά ιδανική για επισκευές σε εξωτερικούς χώρους, σε υγρές επιφάνειες ή κάτω από το νερό.

Χαρακτηριστικά

*

- Για γρήγορες και εύκολες επισκευές σε υγρά περιβάλλοντα: Ιδανική επιλογή για διαρροές και ζημιές ακόμα και κάτω από το νερό
- Ανθεκτική και στιβαρή: Η εξαιρετικά παχιά ταινία επισκευής προσφέρει μοναδικά ισχυρή συγκολλητική δύναμη
- Αντοχή στις κλιματολογικές συνθήκες: Η αδιαβροχοποίηση, η αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις θερμοκρασίες εγγυώνται αποτελεσματικές επισκευές, κάθε στιγμή
- Ανθεκτικότητα και ευελιξία: Η ταινία επισκευής με αντοχή στη φθορά προσαρμόζεται σε διάφορα σχήματα και αντικείμενα
- Πολυχρηστική: Ιδανική για σφράγισμα υγρών ή στεγνών τρυπών, ρωγμών ή διαρροών, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους
- Διατίθεται σε μαύρο και διάφανο χρώμα, για σχεδόν αόρατες επισκευές.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PVC | • Συνολικό πάχος | 730 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | με βάση το καουτσούκ | | |



tesa® Ultra Power underwater parandusteip, veekindel

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Αντοχή εφελκυσμού	90 N/cm	• Αντοχή σε απόξεση	ναι
• Ozone resistance	ναι	• Αντοχή στη θερμοκρασία	ναι
• Ručno kidanje	όχι	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	ναι
• Αδιάβροχο	ναι	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	όχι
• Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο	ναι	• Εγγράψιμο	όχι
• Ανθεκτικό στο σχίσιμο	ναι	• Κατάλληλες επιφάνειες	Περισσότερα πλαστικά, Γυαλί, μέταλλο, Ατσάλι
• Αντοχή κόλλας	Πολύ υψηλή πρόσφυση	• Περιοχή χρήσης	Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου
• Αντοχή σε UV	πολύ καλή	• Χωρίς διαλύτες	όχι

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

