



# tesa® Ultra Power Lock teip

## Προϊόντος Πληροφορίες

BNR 55233

### Περιγραφή προϊόντος

Η ταινία tesa® Ultra Power Lock είναι μια ανθεκτική εναλλακτική λύση αντί για τις τυπικές ταινίες με hook and loop. Με εξαιρετικά ισχυρή κόλλα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη ταινία με hook and loop που προσφέρει η tesa® τόσο για μόνιμες όσο και για προσωρινές στερεώσεις, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

### Χαρακτηριστικά

- Πολυχρηστική: Αυτή η ισχυρή ταινία με hook and loop είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εργασιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Ισχυρή κολλητική δύναμη: Η ταινία με hook and loop αντέχει φορτία έως 20 kg/m
- Μοναδική ασφάλιση μανιταριού: Αποτελεί την ισχυρότερη ταινία με hook and loop της σειράς tesa®.
- Ισχυρή, διπλής όψης κόλληση: Ένα κολλητικό στρώμα στο πίσω μέρος της ταινίας προσφέρει εξαιρετικά ισχυρή συγκράτηση.
- Ανθεκτική: Είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες και αντέχει σε θερμοκρασίες από -30 έως +90 °C
- Πρακτική: Οι ιμάντες με hook and loop κάνουν έναν ήχο «κλικ» ως σήμανση ασφαλούς σύνδεσης
- Ευέλικτη: Η ταινία παραμένει σταθερά στη θέση της, ακόμη και όταν εφαρμόζεται στην οροφή
- Επαναχρησιμοποιήσιμη: Ο συνδετήρας με hook and loop μπορεί να ανοίγει και να κλείνει όσο συχνά χρειάζεται
- Εφαρμογή σε οροφή: Μέγιστο βάρος 0,5 kg, Άλλες εφαρμογές: Μεγ. 5 kg, με ύψος έως 2,7 m

### Εφαρμογές

- Πολυχρηστική: Αυτή η ισχυρή ταινία με hook and loop είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εργασιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Ισχυρή κολλητική δύναμη: Η ταινία με hook and loop αντέχει φορτία έως 20 kg/m
- Μοναδική ασφάλιση μανιταριού: Αποτελεί την ισχυρότερη ταινία με hook and loop της σειράς tesa®.
- Ισχυρή, διπλής όψης κόλληση: Ένα κολλητικό στρώμα στο πίσω μέρος της ταινίας προσφέρει εξαιρετικά ισχυρή συγκράτηση.
- Ανθεκτική: Είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες και αντέχει σε θερμοκρασίες από -30 έως +90 °C
- Πρακτική: Οι ιμάντες με hook and loop κάνουν έναν ήχο «κλικ» ως σήμανση ασφαλούς σύνδεσης
- Ευέλικτη: Η ταινία παραμένει σταθερά στη θέση της, ακόμη και όταν εφαρμόζεται στην οροφή
- Επαναχρησιμοποιήσιμη: Ο συνδετήρας με hook and loop μπορεί να ανοίγει και να κλείνει όσο συχνά χρειάζεται
- Εφαρμογή σε οροφή: Μέγιστο βάρος 0,5 kg, Άλλες εφαρμογές: Μεγ. 5 kg, με ύψος έως 2,7 m





# tesa® Ultra Power Lock teip

## Προϊόντος Πληροφορίες

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Κατασκευή προϊόντος

|                       |          |                          |         |
|-----------------------|----------|--------------------------|---------|
| • Υλικό φορέα         | PE       | • Συνολικό πάχος         | 4600 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | • Δύναμη συγκράτησης έως | 20 Kg   |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

|                                |                     |                         |                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Application temperature from | -30 °C              | • Κατάλληλες επιφάνειες | Λακαρισμένο ξύλο, Πλακάκια, Περισσότερα πλαστικά, Γυαλί, Ακρυλικό γυαλί, μέταλλο, Ατσάλι |
| • Application temperature to   | 90 °C               |                         | γραφείο, γκαράζ, αυτοκίνητο, Στο σπίτι                                                   |
| • Αντοχή κόλλας                | Πολύ υψηλή πρόσφυση |                         | Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου                                                          |
| • Αντοχή σε UV                 | ναι                 | • Πεδίο εφαρμογής       | PP (πολυπροπυλένιο)                                                                      |
| • Αντοχή στη θερμοκρασία       | ναι                 | • Περιοχή χρήσης        | όχι                                                                                      |
| • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα     | όχι                 | • Υλικό                 |                                                                                          |
|                                |                     | • Χωρίς διαλύτες        |                                                                                          |

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=NaN>