

tesa® PRO 66957

Προϊόντος πληροφορίες

tesa PRO Mounting PE-fixation - Ισχυρή και ανθεκτική ταινία - Ασφαλής στερέωση - Ιδανική για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους - Κατάλληλη για πολλαπλές εφαρμογές

Περιγραφή προϊόντος

tesa PRO Mounting PE-fixation: Αποκτήστε άμεση συγκολλητική δύναμη σε πολλές επιφάνειες με την tesa PRO Mounting PE-fixation. Κατάλληλη για επιδείξεις POS, δείγματα εκθέσεων, ετικέτες ραφιών, καλωδιακά κανάλια, μπάρες παραθύρων και σοβατεπί, διακοσμητικά στοιχεία από γυαλί ή καθρέπτες σε εσωτερικούς χώρους. Κρατά τα αντικείμενα στη θέση τους ακόμα και με χαμηλή πίεση συγκόλλησης. Χάρη στο επιπλέον μήκος της, δεν θα ξεμείνετε ποτέ από ταινία! Η ισχυρή διπλής όψης κολλητική ταινία είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, το νερό και τη γήρανση. Εύκολη εφαρμογή: Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και χωρίς σκόνη. Πιέστε σταθερά για πέντε δευτερόλεπτα.

Χαρακτηριστικά

- Ανθεκτική και ανθεκτική: Αυτή η επαγγελματική ταινία είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, το νερό και τη γήρανση - ισχυρή άμεση δύναμη συγκόλλησης * Αξιόπιστη συγκράτηση χωρίς να καταστρέφει τη δομή του τοίχου: Η tesa PRO Mounting PE-fixation δεν απαιτεί χρήση βιδών, ούπα ή καρφιών – για γρήγορες και μακροχρόνιες λύσεις χωρίς εργαλεία * Ισχυρή και ευέλικτη: Ιδανική για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους - κατάλληλη για πολλές εφαρμογές, όπως εκθεσιακά δείγματα και επιδείξεις POS, και σε διαφορετικές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων υλικών όπως το γυαλί * Εύκολη στη χρήση: Η ταινία στερέωσης μπορεί να κοπεί σε μικρά ή μεγάλα κομμάτια για κολλητική ταινία στο βέλτιστο μέγεθος * Πακέτο: 1 x tesa PRO Mounting PE-fixation tape - Ισχυρή άμεση συγκολλητική δύναμη - Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Εφαρμογές

Εύκολη εφαρμογή:

- Για να αναπτύξει η ταινία στερέωσης τη μέγιστη δύναμη συγκράτησης, το αντικείμενο και η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρά από σκόνη, βρομιά και λίπη
- Μην αγγίζετε την ανοιχτή κολλητική επιφάνεια, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τη δύναμη συγκόλλησης
- Πιέστε σταθερά για πέντε δευτερόλεπτα
- Για να αφαιρέσετε, τραβήξτε προσεκτικά την ταινία στερέωσης παράλληλα με τον τοίχο
- Επειδή οι ταινίες στερέωσης προορίζονται για μόνιμη χρήση, ίσως μείνουν υπολείμματα υλικού στο αντικείμενο. Δοκιμάστε να τα αφαιρέσετε με το tesa adhesive remover

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1100 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | | |

tesa® PRO 66957

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|------|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 6 N/cm | • Αντοχή σε χημικά | καλή |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | καλή |

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=66957CWT>