



tesa® 60632

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία αλουμινίου με χάρτινη επίστρωση (liner) - πάχος 30μ

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60632 είναι μια εύκαμπτη ταινία αλουμινίου που βασίζεται σε αλουμινόχαρτο 30 μm (1,2 mil) πάχους και διαθέτει διαφανές ακρυλικό συγκολλητικό υλικό και λευκή, μονής πλευράς σιλικονοποιημένη επένδυση χάρτου (liner) πάχους 85μm.

Χαρακτηριστικά:

- Προσαρμόζεται σε καμπύλες επιφάνειες
- Εύκολα αφαιρούμενη επένδυση (liner)
- Κατάλληλη για μόνιμες εφαρμογές
- Δρα ως φράγμα κατά της υγρασίας, των αερίων και των ατμών
- Ηλεκτρικά και θερμικά αγωγίμη
- Ανθεκτική στο χρόνο
- Αντανακλαστική στη θερμότητα και στο φως
- Με επιβραδυντική δράση για τη φωτιά, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102, κατηγορία B1
- Με επιβραδυντική δράση για τη φωτιά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις στο UL 510A

Εφαρμογές

Τοποθέτηση ψυκτικών πηνίων στη βιομηχανία οικιακών συσκευών

*

Σύνδεση και στεγανοποίηση θερμικής μόνωσης και αγωγών

- Για να

καταστούν τα υποστρώματα ηλεκτρικά και θερμικά αγωγίμα

- Για την

αντανάκλαση της θερμότητας



tesa® 60632

Προϊόντος Πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	φύλλο αλουμινίου	• Πάχος ταινίας	_NULL μm
• Τύπος συγκολλητικού	ακρυλικό	• Πάχος υποστρώματος	85 μm
• Τύπος υποστρώματος	χαρτί	• Χρώμα υποστρώματος	λευκό
• Συνολικό πάχος	65 μm		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	3 %	• Operation temperature from	-40 °C
• Αντοχή εφελκυσμού	25 N/cm	• Operation temperature up to	160 °C
• Backing appearance (visual)	reflective	• Ručno kidanje	πολύ καλή
• Liner release force	0.3 N/cm	• Εύκολη αφαίρεση	όχι

συγκολλητική δύναμη

• Adhesion to Backing	7 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	5.5 N/cm
• Προσκόλληση σε Γυαλί (αρχικά)	8 N/cm	• Προσκόλληση σε χάλυβα	8 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	4 N/cm		

Πρόσθετες πληροφορίες

Το συνολικό πάχος που δίνεται στο κεφάλαιο "Τεχνικά δεδομένα" περιγράφει το πάχος της ταινίας χωρίς επένδυση (Liner). Το πάχος με την επένδυση είναι 150 μm (5.9 mil).

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60632>