



tesa® 4342

Προϊόντος Πληροφορίες



Για Κοφτές, Καθαρές και Επίπεδες Ακμές Βαφής

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® Precision Mask 4342 είναι μια αυτοκόλλητη διακοσμητική ταινία που κατασκευάζεται στη Γερμανία.

Είναι κατάλληλη ειδικά για χρήση στην αρχιτεκτονική βαφή, στη ναυτιλία, στα τρένα και σε διάφορους άλλους τομείς όπου απαιτούνται ποιοτικά αποτελέσματα.

Χαρακτηριστικά

- Συνδυάζει μια επίπεδη χάρτινη επένδυση και ακρυλική κόλλα και έχει σχεδιαστεί για ακριβείς εργασίες κάλυψης, εξασφαλίζοντας κοφτές, καθαρές και επίπεδες γραμμές βαφής.
- Αποτελεί την ιδανική λύση για απαιτητικές εφαρμογές βαφής και βερνικώματος.
- Η ανθεκτική στο πέρασμα του χρόνου ακρυλική κόλλα έχει εξαιρετική πρόσφυση, παρέχει δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικούς χώρους έως και 3 εβδομάδες σε συνδυασμό με αντοχή σε θερμοκρασία έως 120 °C / 1 ώρα ή έως 150 °C / 0,5 ώρα για εργασίες βαφής με ψεκασμό και επακόλουθη ξήρανση σε κλίβανο.

Εφαρμογές

- Εξασφαλίζει κοφτές, καθαρές και επίπεδες γραμμές βαφής
- Ιδανική για εφαρμογές κάλυψης 2 αποχρώσεων
- Κατάλληλη για χρήση με χρώματα και βερνίκια με βάση νερό ή και διαλύτες
- Κάλυψη εξωτερικών χώρων έως και 3 εβδομάδες
- Κάλυψη εσωτερικών χώρων έως και 2 μήνες
- Αντοχή σε θερμοκρασία έως 120 °C / 1 ώρα ή έως 150 °C / 0,5 ώρα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | Χαρτί Washi | • Συνολικό πάχος | 85 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 10 % | • Ručno kidanje | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 32 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 150 °C |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 1.5 N/cm |
|-------------------------|----------|

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04342>



tesa® 4342

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04342>