

tesa® 4342

Προϊόντος πληροφορίες



Για Κοφτές, Καθαρές και Επίπεδες Άκρες Βαφής

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® Precision Mask 4342 είναι μια ταινία Washi κατασκευασμένη στη Γερμανία.

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση στη αρχιτεκτονική βαφή, στη ναυτιλία, τα τρένα και διάφορους άλλους τομείς όπου απαιτείται ποιοτικό αποτέλεσμα.

Χαρακτηριστικά

- Συνδυάζει επίπεδη χάρτινη βάση και ακρυλική κόλλα και έχει σχεδιαστεί για απαιτητικές εργασίες μασκαρίσματος, εξασφαλίζοντας κοφτές, καθαρές και επίπεδες γραμμές βαφής.
- Είναι η ιδανική λύση για απαιτητικές εφαρμογές βαφής και λουστραρίσματος.
- Η ακρυλική κόλλα ανθεκτική στη γήρανση έχει εξαιρετική πρόσφυση, προσφέρει αντοχή σε εξωτερικούς χώρους έως και 3 εβδομάδες, σε συνδυασμό με αντοχή σε θερμοκρασία έως 120°C / 1 ώρα ή 150°C / 0,5 ώρα για εργασίες ψεκασμού βαφής με επακόλουθο φούρνισμα.

Εφαρμογές

- Εξασφαλίζει κοφτές, καθαρές και επίπεδες γραμμές βαφής
- Ιδανική για εφαρμογές μασκαρίσματος δύο τόνων
- Κατάλληλη για χρήση με βαφές και βερνίκια βάσεως νερού και διαλύτη
- Μασκάρισμα εξωτερικού χώρου έως 3 εβδομάδες
- Μασκάρισμα εσωτερικού χώρου έως 2 μήνες
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 120°C / 1 ώρα ή 150°C / 0,5 ώρα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | Χαρτί Washi | • Συνολικό πάχος | 85 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 10 % | • Ručno kidanje | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 32 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 150 °C |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 1.5 N/cm |
|-------------------------|----------|

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4342>

tesa® 4342

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4342>