

tesa® 4316

Προϊόντος πληροφορίες



Λεπτή ταινία μασκαρίσματος από κρεπ χαρτί με αντοχή σε θερμοκρασία 100°C

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4316 είναι κατάλληλη για διάφορες εργασίες μασκαρίσματος και διαθέτει αντοχή σε θερμοκρασία έως και 100°C για επακόλουθο στέγνωμα σε φούρνο. Η ταινία αποτελείται από λεπτή πλάτη από κρεπ χαρτί, η οποία είναι εξαιρετικά ευέλικτη και προσαρμόσιμη, καθώς και από σύστημα συγκόλλησης με φυσικό καουτσούκ. Η κόλλα προσφέρει καλή συγκολλητική δύναμη σε διάφορες επιφάνειες, όπως και σε απαιτητικές επιφάνειες όπως βαμμένο μέταλλο ή καουτσούκ. Κόβεται εύκολα με το χέρι, αφαιρείται εύκολα και επιτρέπει πολύ καλή πρόσφυση της μπογιάς. Επιπλέον, η ταινία είναι ανθεκτική στη νωπή λείανση. Τα χρώματα και οι στόκοι προσκολλώνται καλά στην πλάτη της ταινίας.

Βιώσιμες— πλευρές

54% περιεχόμενο βιολογικής προέλευσης στο συνολικό προϊόν, εξαιρουμένου του liner (κατά βάρος)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Λεπτή και προσαρμόσιμη πλάτη
- Ανθεκτική στη νωπή λείανση
- Κατάλληλη για διάφορα χρώματα και στόκους
- Εξαιρετική πρόσφυση για συγκράτηση μασκών κατά τη διάρκεια βαφής

Εφαρμογές

Κατάλληλη για εργασίες μασκαρίσματος με επακόλουθο στεγνώμα σε φούρνο σε θερμοκρασίες έως 100°C.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά
κρεπαρισμένο χαρτί | • Total sustainable product excl.
liners by weight (acc. EN 16785) | 54 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 140 μm |

tesa® 4316

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 10 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 120 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 38 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 100 °C |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 3.4 N/cm |
|-------------------------|----------|

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

