



tesa® 4848 PV1



Προϊόντος Πληροφορίες

Διαφανής μεμβράνη προστασίας επιφανειών για μεγάλες επιφάνειες στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε εφαρμογές βαφής

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4848 PV1 είναι μια αυτοκόλλητη, διαφανής μεμβράνη προστασίας επιφανειών από PE που είναι επικαλυμμένη με ακρυλική κόλλα με αντοχή στο πέρασμα του χρόνου. Επιτρέπει την προστασία μεγάλων περιοχών από ρύπους και φθορές. Η μεμβράνη είναι εύχρηστη και προστατεύει ένα ευρύ φάσμα ευαίσθητων επιφανειών (π.χ. γυαλί, ελοξάλη, πλαστικό) από ρύπους, πολλές χημικές ουσίες, υγρασία, φθορές και μολύνσεις κάθε είδους. Η μεμβράνη προστασίας επιφανειών είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέσσερις εβδομάδες και αφαιρείται εύκολα.

Χαρακτηριστικά

- Λεπτή και διαφανής μεμβράνη
- Η αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία επιτρέπει τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους για τέσσερις εβδομάδες
- Ευαίσθητη κόλλα με χαμηλή αντοχή κόλλησης
- Ιδιαίτερα πολυχρηστική όσον αφορά τις επιφάνειες που μπορούν να προστατευτούν

Εφαρμογές

Η tesa® 4848 PV1 είναι ιδιαίτερα πολυχρηστική για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε εφαρμογές βαφής.

Παραδείγματα εφαρμογών είναι σε:

- Κάλυψη μεγάλων γυάλινων επιφανειών για εργασίες βαφής
- Προστασία των ταπήτων στα αυτοκίνητα

Για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή σας (και τα σχετικά υποστρώματα), προκειμένου να παρέχουμε την κατάλληλη σύσταση προϊόντος.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | Μεμβράνη PE | • Συνολικό πάχος | 48 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------|-----|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 12 N/cm | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |
|---------------------|---------|-------------------|-----|



tesa® 4848 PV1

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 0.8 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους θέτουν μεγάλες απαιτήσεις στις αυτοκόλλητες ταινίες και απαιτούν αυξημένη ακρίβεια όσον αφορά τη δοκιμή του υποστρώματος. Ιδιαίτερα στα παλαιά και παλαιωμένα υποστρώματα – ιδίως το PVC και τα επιστρωμένα μέταλλα – μπορεί να μείνουν υπολείμματα ή ίχνη μετά την αφαίρεση.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04848>