




tesa® 60412

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία συσκευασίας από ανακυκλωμένο πολυεστέρα

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60412 είναι μια υψηλής ποιότητας ταινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων για χαρτοκιβώτια μικρού και μεσαίου βάρους που παρέχει υψηλές επιδόσεις και συμβάλλει στη βιωσιμότητα.

Η tesa® 60412 αποτελείται από επένδυση με 90% ανακυκλωμένο PET που κατασκευάζεται από απόβλητα μετά την κατανάλωση (PCR) και ένα ευέλικτο, δοκιμασμένο στον κλάδο σύστημα ακρυλικής κόλλας με βάση το νερό. Η tesa® 60412 διαθέτει ισχυρή και ανθεκτική στη διάτρηση επένδυση και κόλλα ανθεκτική στη θερμοκρασία, στοιχεία που καθιστούν αυτό το προϊόν ιδανική λύση για εφαρμογές συσκευασίας μικρού και μεσαίου βάρους έως 30 kg. Χάρη στο ομαλό, αθόρυβο ξετύλιγμα, η tesa® 60412 συμβάλλει σε ένα καλό περιβάλλον εργασίας. Η επένδυση εκτυπώνεται καλά με ένα πλήθος συστημάτων μελάνης.

βιώσιμες— πλευρές

- Επένδυση που κατασκευάζεται από 90% ανακυκλωμένο PET από απόβλητα μετά την κατανάλωση
- Διαδικασία παραγωγής χωρίς διαλύτες
- Η φιλική προς την ανακύκλωση κόλλα δεν διαταράσσει τη διαδικασία ανακύκλωσης χαρτιού



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Επένδυση που κατασκευάζεται από 90% ανακυκλωμένα απόβλητα μετά την κατανάλωση
- Ισχυρή επένδυση PET με αντοχή σε σχίσιμο και διάτρηση
- Ευέλικτη ακρυλική κόλλα με βάση το νερό
- Ομαλό, αθόρυβο ξετύλιγμα
- Διατίθεται σε καφέ, λευκό και διαφανές

Εφαρμογές

- Σφράγιση χαρτοκιβωτίων για χαρτοκιβώτια μικρού έως μεσαίου βάρους έως 30 kg
- Για χειροκίνητη και αυτοματοποιημένη εφαρμογή
- Τυπωμένες ταινίες για προβολή επωνυμίας ή για διαφημιστικούς σκοπούς



tesa® 60412

Προϊόντος Πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|---|------|-----------------------|-------------------|
| • Υλικό φορέα | PET | • Τύπος συγκολλητικού | υδατοδιαλυτό |
| • Post-consumer recycled content of backing | 90 % | • Συνολικό πάχος | ακρυλικό
56 μm |

Ποικιλία προϊόντων

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| • Available colors | λευκό, καφέ,
διαφανές |
|--------------------|--------------------------|

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 130 % | • Suitable for deep freezing | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 60 N/cm | • Transport Information | Temperature 0-70°C |
| • Packaging Weight | Up to 30 kg | • Ανθεκτικό στην υγρασία | ναι |
| • Ručno kidanje | χαμηλή | • Αυτόματη εφαρμογή | όχι |
| • Silent unwinding | ναι | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 3 N/cm |
|-------------------------|--------|

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά βιωσιμότητας

- Tested according to INGEDE method 12. Test report available



tesa® 60412

Προϊόντος Πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

- Η ταινία μπορεί να απορριφθεί μαζί με το χαρτοκιβώτιο στον κάδο συλλογής χαρτιού.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60412>