



tesa[®] extra Power 56348 Universal

Προϊόντος Πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	PE - φιλμ με PET-filament	• Συνολικό πάχος	215 μm
• Τύπος συγκολλητικού	συνθετικό καουτσούκ		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Αντοχή εφελκυσμού	46.3 N/cm	• Αντοχή σε UV	ναι
• Application temperature from	10 °C	• Αντοχή στη θερμοκρασία	ναι
• Application temperature to	50 °C	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	ναι
• Hand tearability	ναι	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	όχι
• Ozone resistance	ναι	• Εγγράψιμο	όχι
• Water resistance	ναι	• Εφελκυσσιμότητα	19 %
• Αδιάβροχο	ναι	• Κατάλληλες επιφάνειες	Επίπεδο ξύλο, Πλακάκια, Περισσότερα πλαστικά, Γυαλί, μέταλλο
• Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο	ναι	• Περιοχή χρήσης	Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου
• Ανθεκτικό στην υγρασία	ναι	• Συσκευασία φιλική προς το περιβάλλον	όχι
• Ανθεκτικό στο σχίσιμο	ναι	• Χωρίς διαλύτες	ναι
• Αντοχή κόλλας	Υψηλή πρόσφυση		

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.