



tesa® 4671

Προϊόντος Πληροφορίες



Χρωματιστή ταινία gaffer

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4671 είναι μια αυτοκόλλητη ταινία σχεδιασμένη με επένδυση από υφαντό ύφασμα ρεγιόν και κόλλα από φυσικό καουτσούκ. Πρόκειται για την κορυφαία ταινία gaffer στη γκάμα για σκηνές εκδηλώσεων και εκθεσιακούς χώρους με αντίστοιχες εφαρμογές.

Διατίθεται σε 8 χρώματα: μαύρο, λευκό, γκρι, κόκκινο και επίσης φθορίζοντα χρώματα νέον: ροζ, πορτοκαλί, κίτρινο και πράσινο.

βιώσιμες— πλευρές

- 51% περιεκτικότητα σε άνθρακα βιολογικής προέλευσης στο συνολικό προϊόν (δοκιμασμένο σύμφωνα με τη μέθοδο B ASTM D6866-21)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Ισχυρή κόλληση ακόμη και σε τραχιές επιφάνειες
- Μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει υπολείμματα από σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια
- Διατίθεται σε ανακλαστικά και ελκυστικά χρώματα νέον
- Διαδικασίες παραγωγής χωρίς διαλύτες

Εφαρμογές

Κατάλληλη για διάφορες εφαρμογές στον τομέα των εκδηλώσεων, όπως

- Εργασία gaffer κατά τη διάρκεια εκθέσεων
- Σήμανση των θέσεων στη σκηνή
- Κάλυψη αιχμηρών ακμών
- Κατάλληλη για εσωτερικές εφαρμογές



tesa® 4671

Προϊόντος Πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--|--|--------|
| • Υλικό φορέα | ύφασμα με επικάλυψη ακρυλικού φυσικό καουτσούκ | • Περικτικότητα σε άνθρακα βιολογικής προέλευσης (σύμφωνα με DIN EN 16640) | 51 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | | • Συνολικό πάχος | 280 µm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|---------------------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 9 % | • Άκρα ευθείας αποκοπής | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 70 N/cm | • Αντοχή σε απόξεση | πολύ καλή |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | • Εύκολο να γράψεις επάνω του | ναι |
| • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 140 °C | • Πλέγμα | 120 count per square inch |
| • Water resistance | καλή | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 3.8 N/cm |
|-------------------------|----------|

Πρόσθετες πληροφορίες

Σύσταση: φροντίστε να πραγματοποιήσετε δοκιμή στην επιφάνεια εφαρμογής πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04671>