

tesa® Professional 4435

Προϊόντος πληροφορίες

Χαρτοταινία ανθεκτική στην UV ακτινοβολία

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4435 είναι μια ελαφρώς κρεπαριστή χαρτοταινία μάσκας ανθεκτική στην UV ακτινοβολία, που αποτελείται από υπόστρωμα καλυμμένο με φυσική κόλλα καουτσούκ. Η χαρτοταινία μάσκας έχει ισορροπημένη συγκολλητική δύναμη. Είναι εύκολη στη χρήση και μπορεί να κοπεί με το χέρι. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εργασίες εξωτερικού χρωματισμού – ακόμη και σε τραχιές επιφάνειες – και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έως και 2 εβδομάδες χάρη στην αντοχή της στην UV ακτινοβολία. Η tesa® 4435 αποτελεί την ιδανική βάση για επαγγελματικές και ακριβείς εργασίες βαφής.

Χαρακτηριστικά

- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου (έως και 2 εβδομάδες)
- Εργασίες βαφής και λάκας
- Κατάλληλη για διάφορες κοινές επιφάνειες

*Η εφαρμογή αυτοκόλλητης ταινίας σε φθαρμένες επιφάνειες μπορεί να οδηγήσει σε υπολείμματα κατά την αφαίρεση της μάσκας. Για το λόγο αυτό συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη δοκιμή πριν τη χρήση.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά κρεπαρισμένο χαρτί | • Συνολικό πάχος | 145 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------|------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 12 % | • Ručno kidanje | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 38 N/cm | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2.8 N/cm |
|-------------------------|----------|

tesa® Professional 4435

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=64435>