



tesa® Powerstrips nutikas liimitav kleepriba 3kg



Προϊόντος Πληροφορίες

BNR 77761

Περιγραφή προϊόντος

Συσκευασία ανταλλακτικών για το Αυτοκόλλητο Καρφί για Πλακάκια & Μέταλλα 3 kg. Για εύκολη επαναχρησιμοποίηση του Αυτοκόλλητου Καρφιού ή για ανεξάρτητη χρήση.

Χαρακτηριστικά

- Ταινία για επαναχρησιμοποίηση του Αυτοκόλλητου Καρφιού για Πλακάκια & Μέταλλα 3kg
- Για λείες και συμπαγείς επιφάνειες όπως πλακάκια σε εσωτερικούς χώρους
- Για αντικείμενα έως 3kg ανά ταινία
- Η ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μόνη της χωρίς καρφί
- Αφαιρείται χωρίς ίχνος

Εφαρμογές

Τρόπος χρήσης – Βήμα προς βήμα 1. Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή συγκόλληση, καθαρίστε την επιφάνεια με καθαριστικό παραθύρων χωρίς σιλικόνη ή μεθυλιωμένο οινόπνευμα. Η επιφάνεια πρέπει να είναι εντελώς στεγνή πριν την εφαρμογή.

2. Η Αυτοκόλλητη Ταινία πρέπει να εφαρμόζεται πρώτα στην πιο ανάγλυφη επιφάνεια. Προσέξτε να μην αγγίξετε την εκτεθειμένη περιοχή της κόλλας οποιαδήποτε στιγμή.

3. Πιέστε ομοιόμορφα σε όλη τη ταινία για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο.

4. Τώρα τοποθετήστε το αντικείμενό σας ή ένα Αυτοκόλλητο Καρφί tesa® ευθυγραμμίζοντάς το στην κορυφή της ταινίας και στη συνέχεια διπλώνοντας προς τα κάτω. Πιέστε ομοιόμορφα όλο το αντικείμενο ή ολόκληρο το καρφί για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

5. Η γλωττίδα πρέπει να είναι προσβάσιμη πίσω από το αντικείμενο ή κάτω από το καρφί για εύκολη αφαίρεση.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------|
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Holding power of strip up to | 3 Kg |
| • Συνολικό πάχος | 650 μm | | |



tesa® Powerstrips nutikas liimitav kleepriba 3kg

Προϊοντος Πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Application temperature from	-15 °C	• Αντοχή σε χημικά	όχι
• Ozone resistance	όχι	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	ναι
• Αδιάβροχο	όχι	• Επικίνδυνο υλικό	όχι
• Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο	όχι	• Υλικό	PE (πολυαιθυλένιο)
• Ανθεκτικό στην υγρασία	όχι	• Χωρίς διαλύτες	ναι
• Αντοχή σε UV	όχι		

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=NaN>